

# NFC9129-LED24W防眩通路灯厂家型号

产品名称	NFC9129-LED24W防眩通路灯厂家型号
公司名称	深圳正辉照明工程有限公司
价格	580.00/套
规格参数	品牌:正辉照明 型号:NFC9129-LED24W 光源:LED
公司地址	深圳市福田区华强北街道深南中路
联系电话	18218658851

## 产品详情

灯具名称: LED通路灯, 采用LED灯珠配套的防眩路灯, 可以壁挂式安装和吸顶式安装, 质量稳定

灯具型号:NFC9129 灯具特点: 运用先进的光学和照明原理优化设计的光学透镜和透明件, 光线柔和, 照度均匀, 有效控制眩光, 减少工作人员的视觉疲劳。光源具有冷白和暖白两种色温选择, 无频闪, 节能环保。发热元件贴壳散热设计、光源腔和电器腔分离设计, 有效控制各部件的温升, 延长LED和其他电子元件的使用寿命, 保证灯具长期稳定可靠工作。高强度铝合金外壳和先进的表面喷涂工艺, 防腐等级WF2, 可在各种腐蚀性环境中长期可靠工作。优化的结构设计, 防护等级IP65, 确保灯具防水防尘。产品体积小、重量轻, 不但袖珍美观, 而且抗振能力好。产品具有吸顶式、壁挂式、吊环式和吊杆式等多种安装方式, 适应不同现场环境的照明需求。采用优质LED光源, 寿命长, 平均使用寿命达100000小时以上。LED光源光线高, 产品节能效果好, 耗电量只是相等光通量的白炽灯的12.5%左右。适用范围: 适用于非防爆矿山副巷道、电缆等设备隧道、人行隧道或廊道等狭长环境的照明, 特别适用于低矮空间环境的照明, 如大型设备仓库照明、大型机床工作台照明、局部范围补光照明等。技术参数:

额定电压	AC/DC24~220V 50/60Hz
适配光源	LED
额定功率	24W
引入电缆	6~ 8mm

外壳防护	IP65
防腐等级	WF2
外形尺寸	203 × 175 × 204mm
重量	1.7kg

安装尺寸: 订货编号 :

订货编号	配用光源	额定功率(W)	光通量(lm)	平均使用寿命
NFC9129-L24	LED	24	1200	10000