

水泥面金刚砂防滑条品质

产品名称	水泥面金刚砂防滑条品质
公司名称	丹阳市优美建材有限公司
价格	5.50/米
规格参数	品牌:优美 型号:直线式 规格:15*15
公司地址	镇江市丹阳市滨江国际商城2栋118
联系电话	86-0511-86337889 18912847899

产品详情

水泥面金刚砂防滑条品质

优美建材有限公司是一家从事防滑产品生产及应用的专业化企业，公司业务涉及有楼梯踏步PVC防滑条，楼梯铝合金金刚砂防滑条，防滑贴及金刚砂瓷砖防滑条等产品的研发、生产、销售、技术咨询和服务业务。我司拥有先进的检测设备，拥有多年经验丰富的技术专家以及最严谨的产品开发程序，致力于开发未来型尖端产品，力争提高在国际市场上的竞争力。

表面砂：精选黑刚玉（金刚砂，荧光砂，氧化硅颗粒），碳化硅，玻璃砂，石英砂，橡胶防滑纤维，无砂材料和特种防滑材料等。基材：PVC,PP,PET等。底胶：即用型强力粘胶。总厚度：300-400um，粘接力（n/25mm）6.75，抗张强度（n/25mm）96，断裂延伸度（%）200，适用温（°c）-40-150；常用规格：母卷1.07*54.米；标准长度18米，宽度5cm，10cm，15cm，20cm

使用注意事项：1表面清洁，干燥，2平整适宜的温度，3避免地砖接缝处，4避免长期接触水汽首次铺设
注意事项：确认温度适宜(过冷过热都不宜胶的固化)表面彻底清洁及完全干燥，这会影影响胶贴是否能长期稳定使用勿用手接触背胶，以免影响胶性建议使用胶轮，橡皮锤压紧以施加一定压力，有利于胶的固化干燥45分钟以上，24小时内勿对胶带做任何移动。