

# 克鲁勃特种润滑剂AG 11-462

产品名称	克鲁勃特种润滑剂AG 11-462
公司名称	陕西飞跃石油化工发展有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:克鲁勃 型号:AG 11-462 产地:德国
公司地址	西安市未央区丰产路西段26号
联系电话	029-84311699 17792883538

## 产品详情

克鲁勃特种润滑剂Klubberplex AG 11-462

克鲁勃陕西唯一指定授权经销商

产品参数 产品代码：#582449

生产地：德国慕尼黑

净含量：1KG

规格:1KG、25KG、208L

化学成分：矿物油、复合铝皂基、白色固体润滑剂

设备部件

锚绞机/绞缆机。

组成及润滑点

轴承-滚动轴承。

润滑要求

用于低速重载的滚动轴承。

咨询电话：029-84311699 或者登陆：<http://www.xianrunhuayou.com>

#### 应用注释和产品说明

用于开式齿轮上的白色黏附性润滑脂，由于加入特选的固体润滑剂和添加剂，因此承载及抗磨损能力非常好。

良好的防磨损性能，也能用于低速重载荷滚动和滑动轴承。（但不适用于高速度因子）

非常良好的粘附性，也可用在较高的温度下（如：强烈的阳光、热带气候区域）。不容易低落或甩掉，降低了润滑油消耗。

非常良好的耐水性能和良好的防腐性能，不怕接触海水。

白色便于检测承载分布（与暗色的齿面对比明显）。

可以在约0 （32 ）下使用中央润滑系统。

也可用于喷洒。

因为它是白色的，不含石墨，因此清洁处理非常方便，特别适合那些邮轮上的绳索润滑。

#### 技术数据

按照DIN 51818标准针入度等级：NLGI 2。

按照DIN 51562标准第一部分/ASTM D-445/ASTM D-7042：在40 （104 ）时，基础油粘度约为460mm<sup>2</sup>/s。

工作温度范围约为：-10到150 （14到302 ）。

温度低至-40 （-40 ），仍可产生有效的润滑油膜。