# 纸板粘珍珠棉胶水，k-700珍珠棉胶水

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 纸板粘珍珠棉胶水，k-700珍珠棉胶水 |
| 公司名称 | 东莞市景固胶粘制品有限公司 |
| 价格 | 48.00/kg |
| 规格参数 | 品牌:景固<br>型号:k-700<br>定位时间:5分钟 |
| 公司地址 | 东莞市长安镇霄边工业区 |
| 联系电话 | 0769-81885090 13416661251 |

# 产品详情

珍珠棉胶水，纸板粘珍珠棉胶水，k-700珍珠棉胶水，EPE珍珠棉胶水，粘珍珠棉只能用热熔胶吗，常温粘接珍珠棉胶水

景固 珍珠棉专用粘合剂

k-700

随着EPE珍珠棉的广泛使用，珍珠棉的粘接也变得越来越重要，如何选择胶水，是许多企业必须解决的问题

景固k-700珍珠棉专用粘合剂是针对PE发泡料即EPE珍珠棉的单组份复合型胶粘剂，固含量高，粘性强，且对珍珠棉无任何腐蚀性，单双面涂胶均可，双面涂胶，定位快，强度高，避免了热熔胶的操作麻烦，并且粘接强度也进一步提高，可达到材破不脱胶的效果。

【k-700性能指标】

有效物质：≥80%　　执行标准：ROHS

色泽：无色透明液体　　粘　度：2500～3500Cps（可调稀）

粘接定位时间：15分钟　　完全固化时间：24h

【k-700产品特点】

● 本品为是以高分子树脂和进口增强树脂主体的单组份珍珠棉专用胶粘剂；

● 具有使用方便，快速定位，高强度，保质期长，固化物无毒等优点；

● 具有优异的耐水、耐热、耐寒、耐腐蚀性、柔韧性好和不腐蚀污染材质等性能；

● 通过欧盟ROHS标准，可放心出口。

【k-700适用范围】

● 广泛应用于包材珍珠棉，异形珍珠棉，珍珠棉管件，珍珠棉管材，高档家具、家用电器、仪器仪表、工艺礼品、木制品、玻璃陶瓷、建筑防水、地毯夹层、隔音、旅游箱包、精密零配件、各种管道保温等领域。

【k-700使用说明】

第一步：清理需要粘接材质表面油污、尘垢等污物，保持粘接面清洁干燥。。

第二步：单面涂胶：将胶液均匀地涂于被粘材质表面，马上帖合。双面涂胶：稍等3～6分钟，以胶膜略显不粘手有干触感为宜，将两被粘物对准粘合，可用力加压使其紧密贴合，15分钟表干，12小时达到使用效果。

【k-700储存与包装】

● 本品需在通风、阴凉、干燥处密封保存；

● 保质期8个月，过期经试验合格，可继续使用；

● 包装规格为4kg/桶，15kg/桶。