

汽车制造ZL-1H合成锂基润滑脂广州隆城供应价格

产品名称	汽车制造ZL-1H合成锂基润滑脂广州隆城供应价格
公司名称	合肥隆城石油化工有限公司
价格	870.00/罐
规格参数	品牌:隆城 型号: ZL-1H
公司地址	安徽省合肥市庐阳区杏花村镇井湾社居委
联系电话	0551-65544226 18715100127

产品详情

zl-1h合成锂基润滑脂

众多集团公司与上市公司都选隆城石油（她）合作！

隆城石油24（1991-2016）年专注细分客户市场，隆城石油全面进入工业4.0.

好产品首选隆城石油，选的是专业安全，选的是放心，选的是适合自己设备的润滑产品，隆城石油就是为细分市场客户需求而生；专注细分客户需求领域研发，需要的产品,在客户苦苦寻找产品之前，就为细分客户准备好所需产品，做到精益求精。

隆城石油不仅仅在为产品的需求而服务；是在为需求产品细分群体而服务。

隆城石油以客户需求为导向，信息化大数据获取客户需求，针对需求研发产品，满足需求企业做产品配套，通过大数据了解客户使用周期，在客户需要产品前得知客户需要，为更好服务客户而提前备货，进入工业4.0中的智能化，信息化。

zl-1h合成锂基润滑脂

1.产品概述：

zl-1h合成锂基润滑脂，以特殊稠化剂及合成油，并加入抗氧、防锈，抗腐蚀等多种添加剂精制而成，适用温度为：-60 ~ 200 高粘度基础油1600，是一般锂基脂无法达到的使用温度，及使用粘度，具有高低温性能，行业内领跑者。

2.性能特点：

能够满足长寿命及抗氧化性能，能够减小摩擦，磨损，抵抗摩擦部位所受的冲击负荷，良好的抗水性能，能够在潮湿及与少量水混合条件下仍起到良好的润滑性能具有良好的黏温性，抗水淋性，抗氧化安定性，抗腐蚀性，防卡咬性，高温不易流失，不开裂等特性，机械安定性，低温性，保证轴承使用寿命。

3.产品参数：

质量指标数据

产品名称

隆城zl-1h合成锂基润滑脂

细分领域

汽车制造

使用温度

(-60 ~ 200)

基础油40度运动黏度

1600

粘度指数

170

滴点，

360

工作锥入度，0.1mm

265-310

使用情况

针对细分市场产品特殊定制，研发时做了无数次测试实验，稳定后成功与设备厂家配套出厂，隆城石油24年众多集团客户见证安全的保障。

装配机型：

上鼓,章鼓,金通灵,蜀峰,上树,武鼓,百事德,四风,陕鼓,豪顿,长风,三峰,格林瀚克风机,美国双城风机,豪顿华风机,evg风机,纽约风机,罗茨风机,双城风机,哈利法克斯风机, 风机轴承, 钻井装备, 北石顶驱, 机械设备, 轮毂轴承, 水泵, 鼓风机, 窑尾密封装置, 高低压稀油润滑装置, 小齿轮装置轴承, 主减速机, 回转窑挡轮轴承, 前后链轮轴承, 刮板减速器 刮板电机 刮板液力偶合器, 冷却风机,三叶罗茨风机,矿山机械,离心风机,高压风机,外转

子风机，玻璃钢风机，暖风机，负压风机，罗兹风机，罗茨鼓风，中压风机，轴流风机，高压吸送风，机轴流通风机，等装配油脂。

应用行业：

煤矿，矿山，热电厂，玻璃厂，化工厂，冶金厂，石灰厂，铝厂，水泥厂，铝厂，食品厂，核电厂，海洋开采，造船厂，机电厂，陶瓷厂，制烟厂，印染厂，纺织厂，饲料厂，齿轮厂，沙石厂，制冷厂，农业机械厂，造纸厂，汽车制造，锻造厂，包装厂，机械厂，城防水坝，污水处理厂，制盐厂，环保设备厂等行业应用。

规格包装：

15l/桶，18l/桶，17kg/桶，（1桶/0.8kg 1箱/4桶）200l/桶400g/桶，15kg/桶，塑桶等其他包装。

备注说明：

此数据为实测数据，隆城石油保留进一步改进技术的权利，请以购买产品检测单为准，如需该产品检验单可以与当地代理商或我公司索取；本产品有两种储存时间规格，保质期一年，保质期三年，购买时请注意咨询