

L-XBCHA2润滑脂 隆城 制衣厂

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | L-XBCHA2润滑脂 隆城 制衣厂 |
| 公司名称 | 合肥隆城石油化工有限公司 |
| 价格 | 870.00/罐 |
| 规格参数 | 品牌:隆城 型号:L-XBCHA2 |
| 公司地址 | 安徽省合肥市庐阳区杏花村镇井湾社居委 |
| 联系电话 | 0551-65544226 18715100127 |

产品详情

I-xbcha2润滑脂隆城

多集团公司与上市公司都选隆城石油（她）合作！

隆城石油24（1991-2016）年专注细分客户市场，隆城石油全面进入工业4.0.

好产品首选隆城石油，选的是专业安全，选的是放心，选的是适合自己设备的润滑产品，隆城石油就是为细分市场客户需求而生；专注细分客户需求领域研发，需要的产品,在客户苦苦寻找产品之前，就为细分客户准备好所需产品，做到精益求精。

隆城石油不仅仅在为产品的需求而服务；是在为需求产品细分群体而服务。

隆城石油以客户需求为导向，信息化大数据获取客户需求，针对需求研发产品，满足需求企业做产品配套，通过大数据了解客户使用周期，在客户需要产品前得知客户需要，为更好服务客户而提前备货，进入工业4.0中的智能化，信息化。

1.产品概述：

隆城I-xbcha2润滑脂，以特殊稠化剂及合成油，并加入抗氧、防锈，抗腐蚀等多种添加剂精制而成，适用温度为：-60 ~ 120 高粘度基础油 1500，具有高低温性能。

2.性能特点：

具有良好的黏温性，抗水淋性，抗氧化安定性，抗腐蚀性，防卡妖性，高温不易流失，不开裂等特性，机械安定性，高低温性，保证轴承使用寿命。大型机械，机电设备的滚动轴承和滑动轴承及其他摩擦部位的润滑，大型电机组，大中型高压电机，适用温度为：-60 ~ 120 。高粘度基础油1500具有高低温性能，行业内领跑者.

3.产品参数：

质量指标数据

产品名称

隆城I-xbcha2润滑脂

细分领域

制衣厂

使用温度

(-60 ~ 120)

基础油40度运动黏度

1500

粘度指数

182

滴点，

262

工作锥入度，0.1mm

245-295

使用情况

针对细分市场产品特殊定制，研发时做了无数次测试实验，稳定后成功与设备厂家配套出厂，隆城石油24年众多集团客户见证安全的保障。

4.合作伙伴：

苏州市江远热电有限责任公司，泰安立人热电有限责任公司，辽源经济开发区友谊热源有限公司，吉林省大唐珲春发电厂，黑龙江岁宝热电有限公司，乳山热电有限公司，石狮热电有限责任公司，徐州金山桥热电有限公司，漳州旗滨玻璃有限公司，长兴旗滨玻璃有限公司，贵州赤天化桐化工有限公司，江苏维尤纳特精细化工有限公司，株洲醴陵旗滨玻璃有限公司，甘肃省临洮铝业有限责任公司，成都天山复合材料有限公司，东莞市红粮食品厂，通润冶金（贵州）有限公司

内蒙古港源化工有限公司，等众多集团公司。

5.适用机型：

大中型电机：西安电机厂,兰州电机厂,江西电机厂,上海电机,哈电,东方电机,沈电,兰电,湘潭电机,江西东元,山东华力,长沙长利,重庆赛力盟电机,佳木斯电机,南阳防爆,西玛电机,三菱电机,安川电机,东元电机.等众多机型。大型机组：山东绿环动力，沼气发电机组，瓦斯发电机组，天然气发电机组，煤气发电机组，页岩气发电机组，生物质气发电机组，济柴柴油发电机组，上柴柴油发电机组，潍柴柴油发电机组，大宇柴油发电机组，等众多机组。

应用行业：

热电厂，玻璃厂，化工厂，冶金厂，水泥厂，矿山，铝厂，食品厂，煤矿，石灰厂，核电，大型电机组，高压电机，农业机械，业造纸机械，汽车制造，锻造厂，包装厂，机械厂，城防水坝，污水处理，制盐厂，重负荷设备的轴承，大型高压机电轴承。

规格包装：

(1桶/0.8kg 1箱/4桶) 200l/桶400g/桶，15kg/桶，15l/桶，18l/桶，17kg/桶，塑桶等其他包装。

备注说明：

此数据为实测数据，隆城石油保留进一步改进技术的权利，请以购买产品检测单为准，如需该产品检验单可以与当地代理商或我公司索取；本产品有两种储存时间规格，保质期一年，保质期三年，购买时请注意咨询