

自动感应门感应门鑫凯达门控查看

产品名称	自动感应门感应门鑫凯达门控查看
公司名称	青岛鑫凯达门控工程有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:德国多玛 型号:WN1737
公司地址	山东省青岛市城阳区夏庄街道夏庄派出所西邻
联系电话	0532-66791088 13808961552

产品详情

自动感应门种类很多，在此，仅以平移型感应自动门机为例介绍一下自动感应门机的部件组成：（1）主控制器：它是自动门的指挥中心，通过内部编有指令程序的大规模集成块，发出相应指令，指挥马达或电锁类系统工作；同时人们通过主控制器调节门扇开启速度、开启幅度等参数。（2）感应探测器：主要分两种：微波感应器和红外感应器。负责采集外部信号，如同人们的眼睛，当有移动的物体进入它的工作范围时，它就给主控制器一个脉冲信号。（3）动力马达：提供开门与关门的主动动力，控制门扇加速与减速运行。（4）门扇行进轨道：就象火车的铁轨，约束门扇的吊具走轮系统，使其按特定方向行进。（5）门扇吊具走轮系统:用于吊挂活动门扇，同时在动力牵引下带动门扇运行。（6）同步皮带（有的厂家使用三角皮带）：用于传输马达所产动力，牵引门扇吊具走轮系统。（7）下部导向系统：是门扇下部的导向与定位装置，防止门扇在运行时出现前后门体摆动。（8）自动感应门内装有感应门机，就是控制自动门进行打开关闭的一系列组件的合称；图片有同创自动门安装和拍摄也叫自动门机组或感应门机组；感应门机的组件一般包括：马达，控制器，吊轮，皮带，导轨。

科技越来越发达了，普通的自动门感应门已经不稀奇了，还有一种可以根据人体形自动感应开关门智能自动门您听说过吗？

有一种智能自动门，它能根据不同人的不同体形特征决定门需要开多大。

这种智能门上装配有大量红外传感器，当人们需要穿过这扇门的时候，构成门扇的水平条(由计算机控制)便根据人的头、肩、身躯、脚、手及随身携带的箱包等参数再加上5厘米至15厘米的剩余活动空间准确打开。进出这扇门的人如果是乘坐轮椅或者是带着宠物猫狗的话也不会遇到困难。

据该智能门的研发者称，开发这样的智能门能减少冷热空气的进入或流失，这非常有利于减少取暖或制冷设备开支。这道智能门还能够识别出经常进入者的身份并阻止其他人随便进入，这也增加了办公场所或家庭的安全

感应门:加和感应门是指:平移式感应门和平开式感应门,'感应'是指自动门中的一种开门模式.

感应门按制作工艺分类又分为:有框门和无框门

感应门主要是指门开关的控制系统是通过感应方式而实现的，按感应方式的不同可分为红外线感应门，微波感应门，刷卡感应门，触摸式感应门等；

门体方面一般采用钢化玻璃、不锈钢板、彩钢板等或一些特殊的材质。

感应门适合于宾馆、酒店、银行、写字楼、医院、商店等，应用非常广泛。

使用加和感应门，可以节约空调能源、降低噪音、防风、防尘，同时可以使我们的出入口显得更好。