

宝钢B50A310武钢50WW310太钢

产品名称	宝钢B50A310武钢50WW310太钢
公司名称	上海旺雨实业有限公司
价格	182.00/件
规格参数	品牌:武钢 型号:3109
公司地址	浦东新区万祥镇宏祥北路83弄1-42号20幢F区162室
联系电话	021-36512320 13761369192

产品详情

上海旺雨实业有限公司专业生产经营无取向硅钢、取向硅钢钢材加工，常年备有库存，交货期迅速3-5日交货。

- 可按客户要求，开模生产特殊尺寸及特殊样式。

- 可按客户要求，生产不退火白片及退火黑片。

- 产品质量标准毛边不超出0.002mm,尺寸 ± 0.008 mm,板形0.5厚度单片不超出0.025mm,0.35厚度单片不超出0.015mm,退火片原色基本一致,电器性能按客户要求的规定范围。

硅钢俗称矽钢片或硅钢片，是电力、电子和军事工业不可或缺的含碳极低的硅铁软磁合金，亦是产量最大的金属功能材料，其产量约占世界钢材产量的1%，它是含硅0.8%-4.8%的硅铁合金，经热、冷轧成厚度在1mm以下的硅钢薄板。加入硅可提高铁的电阻率和最大磁导率，降低矫顽力、铁芯损耗（铁损）和磁时效，主要用作各种电机、发电机和变压器的铁芯。

- 包装由里到外采用铁箱、防锈袋和瓦楞纸箱三重保护方式，防潮、防锈效果佳。

硅钢片性能指标：

A、铁损低。质量的最重要指标，世界各国都以铁损值划分牌号，铁损越低，牌号越高，质量也高。

B、磁感应强度高。在相同磁场下能获得较高磁感的硅钢片，用它制造的电机或变压器铁芯的体积和重量较小，相对而言可节省硅钢片、铜线和绝缘材料等。

C、叠装系数高。硅钢片表面光滑，平整和厚度均匀，制造铁芯的叠装系数提高。

D、冲片性好。对制造小型、微型电机铁芯，这点更重要。

E、表面对绝缘膜的附着性和焊接性良好，能防蚀和改善冲片性。

F、磁时效现象小

G、硅钢片须经退火和酸洗后交货