

# 青微卫生纸包装机说明

产品名称	青微卫生纸包装机说明
公司名称	青岛青微包装机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:青微包装机 型号:590
公司地址	青岛市四方区鞍山二路36号1栋3单元602户
联系电话	053284852230 15166054655

## 产品详情

### [青微卫生纸包装机](#)，[青微卫生纸包装机说明](#)

：自动供料机可以对接大回旋小回旋，两端烫平，制定打码，使用单层卷筒膜，材料是CPP，可以印刷你，自动对标，国内首台卫生纸卷筒纸包装机，速度100卷每分钟，是手工包装速度的10倍以上，该机可以加装自动上料装置，可以和分切机实现无缝对接；后面可以和我公司生产的卫生纸集合包装机对接，全自动流水作业，无需人工参与。

产品简介：该机器采用日本技术和电器元件，在吸取日本先进的技术和丰富的经验中诞生的高速自动包装机。该机包装速度快，每分钟可包装60-120包，是手工包装速度的10倍以上，该机可以加装自动上料装置，可以和分切机实现无缝对接；后面可以和我公司生产的卫生纸集合包装机对接，全自动流水作业，无需人工参与。

主要配置：主要采用进口电气元件，日本松下变频器，欧姆龙PLC，包装机主机采用12个厚钢板焊接，不锈钢工作台面，带有机防切和光电防切功能。

产品特点：

采用可编程序控制器（PLC）控制，减少机械触点，系统故障率低，运行更稳定可靠；  
变频调速，改变包装速度只需旋转与变频器相连接的电位器旋钮；主箱体采用12mm厚钢板焊接而成，焊后热处理消除内应力。高速运转不抖动，箱体不变形，机器寿命可达到十年；  
本机采用齿链式无级变速器，旋转手柄即可改变包装袋的长短；

数字显示功能，可直接显示袋长、包装速度、封口温度、产量等等；  
双向光电追踪系统，可以保证薄膜在需要的位置切断，切点准确；  
自动定位停车功能，可以保证停机时不烫伤薄膜，  
本机装有的漏电保护开关，可以确保人和机器的安全，  
封刀前部设有急停开关和护罩，可以防止操作人员在误操作时伤到手；

机械数据：包装能力：60-120包/分（根据包装膜材质、厚度及包装规格确定）包装规格：长100-400mm  
，宽80-215mm，高50-140mm总机尺寸：6730mm x 1310mm x  
1480mm（长x宽x高）装机总容量：4.24kw总重量：1100kg