

优尼泰克unitech MS852B二维条码扫描器

产品名称	优尼泰克unitech MS852B二维条码扫描器
公司名称	惠州莱弗码电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:unitech 型号:MS852B 码制:一维/二维
公司地址	惠州市仲恺高新区五一大道2号骏豪国际1408-1409室
联系电话	0752-5311016 15766827353

产品详情

unitech MS852B枪把设计轻巧好握，符合人体工学的特性，提供舒适的连续操作需求，快速蓝牙自动同步节省时间，提升工作效率。工业等级防护设计，让设备正常运转。MS852B满足商业与工业环境的需求，能够读取不同产业的条码。

优尼泰克unitech MS852B二维条码扫描器产品特点

- 1、支援1D / 2D条码手机屏幕读取；
- 2、超过90dB喇叭声响，大LED灯显示；
- 3、符合人体工学枪把设计；
- 4、工业防护等级IP42与落摔2.1公尺；
- 5、按键寿命长。

优尼泰克unitech MS852B二维条码扫描器详细参数

光学与性能

光源：640 x 400 pixel

感测组件：Hyper Red 660nm

分辨率 1D：5mil / 2D：6.7mil

PCS值：不小于20%（具体以实际应用为准）

扫描方式：手持扫描

扫描角度：Skew \pm 60, Pitch \pm 60

扫描提示：LED，声响，震动

扫描距离

Label / DOF	near	far
Code 39, 5mil	51mm	162mm
Code 128, 5mil	63mm	127mm
PDF417, 6.7mil	160mm	
PDF417, 10mil	45mm	228mm
UPC, 13mil	50mm	317mm
Code 39, 20mil	495mm	
Data Matrix, 20mil	38mm	343mm
QR code, 20mil	279mm	

通讯接口

无线传输规格： Bluetooth LE V4.2； Bluetooth 2.1+EDR； Class 1 Dual mode

记忆体容量： 预期模式： 7MB； 连线模式： 20KB

无线传输距离： 100M

通讯接口： USB/RS232(选购)

操作环境

IP等级： IP42

操作温度： -10 ° C ~ 50 ° C

储存温度： -40 ° C ~ 70 ° C

操作湿度： 95% 非冷凝

耐摔高度： 2米

条码种类

一维条码： Codabar, Code 11, Code 128, Code 2 of 5, Code 39, Code 93 and 93i, EAN/JAN-13, EAN/JAN 8, IATA Code 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI, GS1 Databar, UPC-A, UPC E, UPC-A/EAN-13 with Extended Coupon Code, Coupon GS1Code 32(PARAF), AN-UCC Emulation, GS1 Data Bar

二维条码： 2D： QR Code, Data Matrix, Aztec Code, PDF417, Macro PDF417, Micro PDF417, MaxiCode, Coda block A, Codablock F, GS1Composite, Han Xin Code Postal: Australian Post, British Post, Canadian Pos, InfoMail, Intelligent Mail Bar Code, Japanese Post, KIX (Netherlands) Post, GS1 Composite, Korea Post, Planet Code,

Postal, Postnet

机器规格

机器尺寸：88mm x 72mm x 178mm

机器重量：213g(含电池)

电池容量：2850mAh

电池充电：小于6.5小时

操作时数：大于40小时

机器颜色：黑色

选购配件

支架