

720芯共建共享三网合一光缆交接箱

产品名称	720芯共建共享三网合一光缆交接箱
公司名称	慈溪市新锐通信设备厂
价格	1.00/台
规格参数	品牌:新锐 型号:齐全 材质:SMC
公司地址	宁波慈溪市观海卫镇卫东村
联系电话	0574—63613863 13326120056

产品详情

以诚信换放心 与客户心连心

客户的满意是我们永远的追求

产品型号：72芯、96芯、144芯、288芯、320芯、432芯、576芯、720芯、1440芯

适用于中国电信、中国移动、中国联通、中国广电的需求

安装种类：室外式、挂壁式、落地式

产品材质：SMC材质、镀锌板材质、不锈钢材质

通用尺寸： 高*宽*深

144芯光缆交接箱 1030*550*310

288芯光缆交接箱 1450*750*320

576芯光缆交接箱 1450*750*520

光缆交接箱是针对光纤接入网中光分支点处于室外环境，而专门设计的室外型光配线设备，本设备可采用落地、挂壁、架空等多种安装形式。

功能特点（设备壳体采用二种材料制造，具有如下特点）：

采用SMC模压增强复合材料和不锈钢材料制造

终端模块跳纤接头操作方便和安全，走线弯曲半径大，最大限度地减少了光纤在存储中信号衰耗。

终端模块的适配器为可拆卸式，更换方便，且面板可打开，使尾纤的操作更为方便。

设备的跳纤、尾纤、熔接等所有操作均集中在正面进行，维护方便、标识清楚。

在箱体下部设置有走线管理装置，可对余长光纤进行管理。

采用独特的光缆固定装置。

可实现光缆直通和盘储功能。

熔接和配线为一体的，全塑模块化设计的集合盘。

适配器插卡式安装，能安装FC、SC等多种适配器。

集合盘每盘12芯，最大容量为576芯。

专设直熔单元，有12个24芯光纤熔接盘，可抽了至箱外操作。

适合带状和非带状光缆。

有可靠的光缆固定，开剥和接地装置，有可移动的光缆加强芯固定座。

全正面操作，确保光纤、光缆在任何位置时弯曲半径大于37.5mm（符合信息产业标准要求）。

可根据客户要求，配置落地和架空使用装置。

可根据客户需要，增加告警保护功能。

可根据客户需要，增加模块式光分路器托盘。

可根据客户需要，加装智慧锁及软件，使其对光缆交接箱进行集中管理。

主要技术指标：

环境温度：-5 ~ +40 室内型/-40 ~ +60 室外型

环境湿度： 95%

大气压力：70kPa ~ 106kPa

连接器的衰耗（包括插入、互换、重复） 0.5dB

插入损耗： 0.2dB

回波损耗：FC/PC 40dB、FC/UPC 50dB、FC/APC 60dB

插拔耐久寿命 > 1000次

机箱高压防护地与机箱绝缘，绝缘电阻 1×1000 /500V(DC)

机箱高压防护与机箱间耐压 3000V (DC) /1min不击穿、无飞弧