迪文三相隔离变压器SBK-1200VA

产品名称	迪文三相隔离变压器SBK-1200VA
公司名称	温州迪文电气科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:迪文 型号:SBK-1200VA 电压:380/220 200
公司地址	乐清市柳市镇
联系电话	0577-61616855 18257773328

产品详情

迪文三相隔离变压器SBK-1200VA

温州迪文电气科技有限公司

24小时销售热线：18257773328李经理

商务qq/微信：18257773328

变压器概述： sg 、jsg、e04、sbk系列变压器是我公司多年来采用优质材料和先进的工艺技术专业生产160va-600kva功率之间的变压器。产品的各种输入、输出，电压高低，联接组别，调节抽头位置，绕组容量分配，次级绕组配备，是否要求带外壳等，均根据用户的要求进行精心的设计与制造。sg 、jsg、e04、sbk系列自耦式或隔离式变压器可解决国内低压电网与进口设备的电压匹配问题，同时变相变压器既可解决电压匹配又可解决三相电网不平衡的电能质量问题。变压器按类型分为：自耦式、隔离式、降压式、升压式、变相式；变相式：输入三相/输出单相变压器原理： sg 、jsg、e04、sbk系列变压器是基于电磁感应原理，将一次绕组和二次绕组套在共同的铁芯上，彼此之间通过磁路和电路的相互耦合，实现能量从一次绕组向二次绕组的传递。变压器结构：sg 、jsg、e04、sbk系列变压器的结构分为变压器机芯和机箱二大部分。变压器机芯主要由绕组和铁芯构成，机箱主要由箱体和面板指示（电压/电流指示）等部分构成。适用场所：适用于各种需要变换电压等级或需要安全隔离的场所。（例：广泛用于地铁、高层建筑、机场、车站、码头、工矿企业及隧道的输配电等场所）变压器特点：

节能低噪采用优质冷轧硅钢片叠装；全斜接缝；采用特殊处理工艺，有效降低了运行时的震动和噪声；以及计算机优化设计等新材料、新工艺、新技术的引入，使的变压器更加节能、更加宁静。高可靠性提高产品质量和可靠性，将是我们不懈的追求。在质保体系及可靠性工程方面进行大量的基础研究，积极

进行可靠性认证，进一步提高变压器的可靠性和使用寿命。环保特性具有耐热性，防潮性，稳定性，化学兼容性，低温性，抗辐射性和无毒性。变压器常规型号：-0.3kva -0.5kva -1kva -1.5kva -2kva -3kva -4kva -5kva -4kva-5kva -6kva -10kva -15kva -20kva -25kva -30kva -40kva -50kva-60kva -80kva -100kva -125kva -150kva -200kva -300kva -500kva -600va产品特性：变压器分单相与三相两大系列。以下为三相与单相变压器输入,输出常用电压：三相常用输入电压：440v、420v、400v、380v；三相常用输出电压：220v、200v、190v、120v、110v、100v；单相常用输出电压：127v、120v、110v、100v、36v、24v等；其它设计电压可根据客户要求来订制。购买产品前注意事项:　了解电网电压及负载所需输入的额定电压,以确定电压比　了解负载所需的电源相数及输入输出电压值,以确定三相还是单相变压器　了解负载所需额定电流,以确定容量送货、安装、调试、培训、指导全方位服务为顾客提供最佳解决方案联系厂家电话：

24小时销售热线：18257773328李经理

商务qq/微信：18257773328

本产品专业配套数控机床，数控车床，磨床，雕铣机，雕刻机，火花机，加工中心等一切需要伺服电机转换电源的场所，专业配套机床伺服驱动器 伺服电机 安川伺服 三菱伺服 台达伺服等国内外系统，为机床 加工中心系统提供纯净的三相220v 200v的电压