

# 供应ISW100-250W卧式单级离心泵

产品名称	供应ISW100-250W卧式单级离心泵
公司名称	上海莲功泵业制造有限公司
价格	4500.00/台
规格参数	品牌:莲功 型号:ISW
公司地址	上海市奉贤区四团镇平港路883-885号
联系电话	021-51028870 13918754494

## 产品详情

导读：ISW卧式离心泵结构紧凑，运行平稳、噪音低、组件同心度高。ISW卧式离心泵采用国内优秀水力模型优化设计而成，是理想的新一代高效节能卧式热水泵产品。

一、产品简介： ISW卧式离心泵是上海莲功泵业制造有限公司的主导热水增压泵产品，系列型号有ISW、ISWR、ISWH、ISWY、ISWHY、ISWD、ISWRD、ISWHD、ISWYD、ISWHYD型，ISW卧式离心泵根据IS型、IR型离心泵之性能参数，参照国际标准ISO2858和最新的国家ISW卧式离心泵标准JB/T5305 8-93进行设计制造，采用国内优秀水力模型优化设计而成，是理想的新一代高效节能卧式热水泵产品。同时根据使用温度、介质等不同在ISW型基础上派生出适用热水的热水泵。在ISW型基础上派生而出的有热水泵、高温泵、化工泵、油泵等，该系列泵性能优、可靠性高、寿命长、结构合理、外形美观，具有行业领先水平。是目前国家标准定型推广产品。该系列产品具有运行平稳无振动；不同材质的硬质合金密封，保证了不同介质输送均无泄漏；噪音低：两个低噪音轴承下的水泵，运转平稳，除电机微弱声响，基本无噪声；故障率低：结构简单合理，整机无故障工作时间大大提高。

## 二、产品特点：

1、ISW卧式离心泵结构紧凑，该系列泵为卧式结构，机泵一体、外型美观、占地面积少，与普通卧式泵

比较，占地面积减少30%。如采用IP54户外电机则无需泵房，可置于户外使用。2、运行平稳、噪音低、组件同心度高。电机和泵直联，简化了中间结构，增加了运行的平稳性，叶轮具有极好的运静平衡，运行时无振动、低噪音，延长了轴承的使用寿命，改善了使用环境。

3、轴封采用优质机械密封，动、静环由硬质合金制成，耐磨损、无汇漏、使用寿命长。

4、采用先进水力模型，具有效率高，性能好等特点。

5、结构独特。泵体下侧设有放水孔，进、出口法兰设有取压孔，能确保泵的正常使用和维修。

6、该系列卧式泵进口为水平方向，出口为垂直向上结构，便于管路布置。

### 三、产品用途：

1、ISW卧式离心泵适用于能源、冶金、木材加工、化工、纺织、造纸以及饭店、浴室、宾馆、锅炉热水增压循环和城市住房采暖循环等场合。使用温度不超过120℃。2、ISW卧式离心泵，供输送清水及物理化学性质类似清水的其它液体之用。适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、船用、园林喷灌、消防增压、远距离输送、暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环及设备配套。使用介质温度不超过85℃。3、ISWH型卧式化工离心泵适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品、制药和合成纤维等行业输送有腐蚀性的液体。使用温度 - 20℃ ~ +105℃。4、ISWY型卧式防爆油泵适用于石油、轻纺、化工、机械等行业输送易燃、易爆液体，被输送介质温度不超过120℃。5、ISWHY型卧式不锈钢防爆型化工离心泵，适用于输送易燃、易爆性化工液体。6、ISWD、ISWRD、ISWHD、ISWYD、ISWHYD型卧式低转速离心泵，适应环境噪声要求较高的场合，尤其适用空调系统冷冻水、冷却水循环及末端增压。

### 四、工作条件：

1、ISW卧式离心泵系统最高工作压力为1.6Mpa,即泵吸入口压力+泵扬程 ≤ 1.6Mpa (泵系统工作压力高于1.6Mpa时，应在订货时另行提出，以便在制造时泵的过流部件和联接部采用铸钢)。2、输送介质为清水或物理化学性质类似清水的其它液体 (输送介质带有细小颗粒时，应在订货时另行提出，以便装配耐磨式机械密封) 所输送介质中固体颗粒体积含量不超过单位体积的0.1%，粒度 < 0.2mm。

3、周围环境温度不超过40℃，海拔高度不超过1000m，相对湿度不超过95%。

注：如使用介质为带有细小颗粒，请在订货时注明，以便厂家采用耐磨式机械密封。

上海莲功泵业制造有限公司：<http://www.liangongpv.com>