

德固赛 HE 328憎水剂

产品名称	德固赛 HE 328憎水剂
公司名称	南京强力节能科技有限公司
价格	80.00/公斤
规格参数	品牌:德国赛 型号:HE 328 硅烷活性含量:50%
公司地址	南京市仙林大道18号
联系电话	13851713071

产品详情

德固赛TEGOSIVIN® HE 328 憎水剂

产品简介

TEGOSIVIN® HE 328 是一种以改性的具有反应活性的硅氧烷为基质的浸渍乳液。

物理性质

外观	奶状，白色
有效成分	50 ± 2 %
密度 (25 ° C)	1.0 g/cm ³

稀释剂	水
粘度(ISO 杯 /3 mm/23 ° C)	40 – 55 秒

应用范围

- 砖，石材和混凝土表面浸渍处理
- 建筑材料的憎水预处理，例如：砖、水泥纤维板、路砖

石等

- 注射到砖，石材和混凝土内部，作为内部防潮处理
- 作为混凝土的添加剂和一些水泥基产品的添加剂
- 作为木材的水性防水防腐产品的添加剂

优点

作为降低水的破坏，对基材进行持久保护的产品，

TEGOSIVIN® HE 328 具有以下优点：

- 在暴雨的情况下也能对基面进行有效的保护
- 防止风化
- 阻止可溶性盐的析出
- 减少导热性，进而有更好的隔热性能
- 不黏的表面, 不会改变墙体的外观
- 碱稳定性好
- 不影响墙体的呼吸性能
- 无溶剂，低 VOC

使用和用量

作为即时可用的产品，TEGOSIVIN® HE 328 可以在工地现场直接用水稀释至活性含量为 5%—25% 的稀释液。稀释时，建议一边加入水一边进行低速搅拌。

作为混凝土内掺的添加剂，稀释到 5% 的固含量可以降低成本，提高分散性。推荐的用量是水泥重量的 0.1%—1%。

作为外涂产品，施工方式，可以采用浇淋，滚涂，刷涂和喷涂的方式进行。基面必须干燥清洁，可以进行有机硅产品的浸渍。推荐先进行局部的测试，以确定最终的使用量。

注册

TEGOSIVIN® HE 328 的有效成分在下列化学药品目录中列出：

EINECS, TSCA, AICS, MITI 和 ECL

储存

TEGOSIVIN® HE 328 作为浓缩液以及用水稀释的稀释液在不结冰、不超过 35 ° C 的高温以及在密封的包装中至少可稳定储藏 6 个月。

包装

塑料桶：50 公斤/桶

塑料桶：200 公斤/桶

大桶：1000 公斤/桶

危险物分类:

以下资料

- 按危险物条例和运输条例的分类和标记
- 储存和装卸的保护措施
- 事故和火灾时的措施
- 毒性和生态效应

在我们的安全数据手册中可找到