

# 辣椒链板式烘干设备

产品名称	辣椒链板式烘干设备
公司名称	宁津县威诺网链机械制造有限公司
价格	55000.00/台
规格参数	品牌:威诺 型号:1200型E 材质:SUS304
公司地址	德州市宁津县大祁工业园B8
联系电话	05345533908 18653470818

## 产品详情

山东省宁津县威诺网链机械制造有限公司生产的带式烘干机是一种批量、连续式生产的干燥设备，主要加热方式有电加热、蒸汽加热、燃气、燃煤加热等

输送带形式根据烘干产品的不同，可采用网带式，链网式，链板式，赛网式，非金属输送带等。

工作原理是将物料均匀的平铺在输送带上，由传动装置拖动在烘干机内往返移动，采用科学合理的循环方式控制热风在物料间进行均匀的热制交换，机体内各单元热气流在循环风机的作用下进行热风循环，水蒸气从排湿孔中排出，从而达到烘干的目的。

箱体长度由标准段组合而成，为了节约场地，可将带式烘制成多层式，常见的有三层、五层、长度6~40m，有效宽度0.6~3.0m。

网带规格      型号、长度、宽度可订做；

烘干温度      常温--300 ° ；

输送速度      0.5m/min-10m/min ；

输送能力      10-500kg/m

链条耐温	最大800
控制系统	智能配电系统控制隧道内的温度和湿度
烘干速度	由调速（变频）电机控制；
保温方式	外壳是金属保温盒，内包高温隔热纤维棉板

威诺网链机械带式烘干机特点：

- 1、输送带设有自动张紧装置，输送带运行平稳，翻转自如，从而解决了掉链、卡链、跑偏等现象。
- 2、输送带选用国标材质，具有强度高，不易变形，透气性好。
- 3、输送带由调速电机传动，可根据不同产品需要调节运转速度，控制烘干时间。
- 4、带式烘干机内各段温度数字显示，便于掌握和控制窑内温度。
- 5、带式烘干机每节留有维修通道，便于对设备进行维修。
- 6、结构强度好，输送稳定，物料运行平稳安全。
- 7、设备低噪音，操作方便，占地面积小，维护方便；

链板网带非常坚固，链条驱动，用于中等和大负荷输送。钢板弯曲形成合叶，使用支轴将合叶和链条串在一起。

两端的链条可以使用开口销或者垫圈来固定，使用开口销方便拆卸，维护方便。

链板网带主要应用在以下方面：拉模铸造，低温炉，铁屑移除，锻造，冷却输送机，回收和提升机,隧道速冻机等

链板网带特点：1.0到6毫米厚，边缘链条，节距从25.4毫米到228.6毫米，

碳钢或者不锈钢（不锈钢最厚3毫米），

不锈钢或者铸铁链轮，可定制边缘挡板或者横向挡板。