

# 消防水泵变频控制柜厂家直销

产品名称	消防水泵变频控制柜厂家直销
公司名称	沈阳得立自动化技术有限公司
价格	3333.00/套
规格参数	品牌:ABB 型号:510
公司地址	沈阳市于洪区黄河北大街122号3-1-56室
联系电话	024-81066135 15040275812

## 产品详情

消防水泵变频控制柜技术参数 1、缺点：对于大容量的电动机来说，一方面是提供电源的线路和变压器容量很难满足电动机直接启动的条件，2、会与电网电路参数引起高频谐振，造成继电保护误动作、自动控制失灵等故障。软启动时启动电流大幅度降低，以上影响可完全免除。3、电器巡检内容：电器主回路监测、双电源自动切换、电源电压、电流、缺相、绝缘阻值、耐压等内容。

- 4、因消防泵生锈等原因造成不能启动给国厂财产与人民生命安全造成极大的严重后果。
- 5、消防巡检控制柜以消防运行方式运行时，设有防超压装置，消防事件发生时，
- 6、并设有工作状态（手动、【潮州75KW消防水泵变频控制柜】自动）选择开关，信号指示及反馈。
- 7、对传动机械的机械保护，可清除转矩浪涌并降低冲击电流。8、控制水泵台数：1-4台
- 9、巡检设备具有过电流、过电压、欠电压、缺相等保护功能，并设有过流故障信号灯。
- 10、控制电机功率：0.37-15KW；

消防水泵变频控制柜功能特点 1、对风机的检测运行速度、排烟保护阈值可按需独立设定；

- 2、消防巡检柜在各个领域的应用
- 3、把火灾损失降至最低，从而确保人们的生命、财产安全，所以说消防巡检更为重要。
- 4、具有过负载、短路、启动异常及故障报警功能；
- 5、巡检柜工作环境湿度:【潮州75KW消防水泵变频控制柜】 80%RH(不凝露)(特殊情况可特殊设计)
- 6、如何才能延长消防水带的寿命7、工作泵故障时备用泵延时自动投入，水泵由消火栓箱内按钮、水流继电器、压力开关及消防系统等控制，水源无水报警。
- 8、其他建筑的封闭楼梯间、防烟楼梯间门的损坏率超过50%。
- 9、具有过电压、过电流、短路、缺相等保护。
- 10、甲、乙类仓库或丙类厂房与人员密集场所或住宅、宿舍混合设置在同一建筑内。

消防水泵变频控制柜工作原理

- 1、启动器应能满足电动机在额定参数条件下时软启动，并能迅速有效地通断回路。2、通过以上的详细介绍，我们对消防巡检柜的功能有所了解，希望看到以上的信息能帮助您，有需要的可以及时联系我们、咨询我们。3、故障显示:当水泵传感器故障时,显示E1,并停机
- 4、使用消防巡检柜，可以切实保障消防水泵运行状态。5、系统采用微机智能技术，对消防给水设备、电动阀、电磁阀等设备进行自动巡检、监测、控制，可以轻而易举的解决如上问题。6、本设备还具有

主备泵自动互换，当主泵故障后，备用泵自动投入;主备电源自动互投，当主电源故障后，备用电源会自动投入等功能;数字智能消防巡检控制设备会对上述所有功能提供数据远传、图像监控、故障报警、信息打印等功能。7、巡检为低频巡检，巡检时电机转速为300转/分，水系统不增压、无启动电流，极大的延长了设备的使用寿命【潮州75KW消防水泵变频控制柜】。8、斜坡电压起动、恒流软起动可选  
9、具有上位电话报警功能。（自选）