

带式干燥机,同行四十载,颜料带式干燥机

产品名称	带式干燥机,同行四十载,颜料带式干燥机
公司名称	常州市干燥设备厂有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:武干 型号:LR1771
公司地址	江苏省常州市天宁区郑陆镇常郑路12号
联系电话	13921098089

产品详情

常州市干燥设备厂有限公司，始创于1969年，注册商标“武干”，是国内规模化的干燥设备、制粒设备、粉体设备的研制设计生产基地。先后曾获“全国先进乡镇企业”、“部优质量管理奖”、“部级优质产品奖”等殊荣，通过了ISO9001（2000版）国际质量体系认证。

多层网带式穿流干燥机，采用带匀料器的升运装置，厚度均匀，且料层厚度可无级调节。具有高效节能的特点，在穿流加热，分层进风，分段变温干燥，余热回收等方面具有国内领先水平。

常州市干燥设备厂有限公司是国内规模化的干燥设备、制粒设备、粉体设备的研制设计生产基地。

带式干燥机工作原理

物料由加料器均匀地铺在网带上，网带一般采用12-60目不锈钢丝网，由传动装置拖动在干燥机内移动。干燥机由若干单元组成，每一单元热风独立循环，部分尾气由专门排湿风机排出，废气由调节阀控制，热气由下往上或由上往下穿过铺满物料的网带完成热量与质量传递的进程，带走物料水份。网带缓慢移动，运行速度可根据物料温度自由调节，干燥后的成品连续落入收料器中。上下循环单元根据用户需要可灵活配备，单元数量亦可根据需要选取。

常州市干燥设备厂有限公司，始创于1969年，注册商标“武干”，是国内规模化的干燥设备、制粒设备、粉体设备的研制设计生产基地。先后曾获“全国先进乡镇企业”、“部优质量管理奖”、“部级优质产品奖”等殊荣，通过了ISO9001（2000版）国际质量体系认证。

多层网带式穿流干燥机，采用带匀料器的升运装置，厚度均匀，且料层厚度可无级调节。具有高效节能的特点，在穿流加热，分层进风，分段变温干燥，余热回收等方面具有国内领先水平。

