

流化床干燥机始建于1969双质体振动流化床干燥机

产品名称	流化床干燥机始建于1969双质体振动流化床干燥机
公司名称	常州市干燥设备厂有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:武干 型号:HT1433
公司地址	江苏省常州市天宁区郑陆镇常郑路12号
联系电话	13921098089

产品详情

常州市干燥设备厂有限公司，始创于1969年，通过了ISO9001（2000版）国际质量体系认证。是国内规模化的干燥设备、制粒设备、粉体设备的研制设计生产基地。

流化床烘干机的特点:（1）在流化床内流体与固体颗粒充分混合，表面更新机会多，大大强化了两相间的传热和传质，因而床层内温度比较均匀，同时，具有很高的热容量系数（或体积传热系数），一般可达到8000-25000kJ。生产能力大，每小时可烘干几百吨的物料。（2）流化床烘干机与老式的厢式或回转圆筒烘干机相比，具有物料停留时间短、烘干速率大的特点；对于某些热敏性物料的烘干也较为合适。（3）设备简单，便于制造，维修方便，且易于设备放大，（4）物料在流化床烘干机内的停留时间可按工艺生产要求进行调整。在产品含水量要求变化或原料含水量有波动时，均可适当调整。（5）在同一设备内，既可连续生产操作，又可进行间歇操作。

常州市干燥设备厂有限公司，始创于1969年，注册商标“武干”，我公司吸收国内外的先进技术与经验，严格按国家GMP的要求设计、开发、生产、安装和服务于一体，确保了产品质量。在干燥设备的开发、研究中不断地创新及改造，设计制造了一系列工艺先进且节能的产品。产品广泛适用于制药、化工、食品、轻工等行业工业原料或产品的干燥除湿，深受用户好评。

沸腾干燥，又称流化床，它是由空气过滤器、加热器、沸腾床主机、旋风分离器、布袋除尘器、高压离心风机、操作台组成，由于干燥物料的性质不同，配套除尘设备时，可按需要考虑，可同时选择旋风分离器、布袋除尘器，也可选择其中一种，一般来说比重较大的如冲剂及颗粒物料干燥只需选择旋风分离器，比重较轻的小颗粒状和粉状物料需配套布袋除尘器，并备有气力送料装置及皮带输送机供选择。

常州市干燥设备厂有限公司，始创于1969年，注册商标“武干”，是国家制药机械行业、化工机械行业中干燥设备的资深老牌企业。

振动流化床由于施加振动，可使流化气速降低，因而可显著降低空气需求量，进而降低粉尘层夹带，配套热源，风机，旋风分离器等也可相应缩小规格，成套设备降低，节能效果明显。可方便地依靠调整振动参数来改变在机内滞留时间。其活塞流式的运行降低了物料粒度均匀性及规则性要求，易于获得均匀的干燥产品。