

霍尼韦尔TC806B感烟探测器

产品名称	霍尼韦尔TC806B感烟探测器
公司名称	深圳市国泰恒通科技有限公司
价格	1.00/只
规格参数	品牌:霍尼韦尔 型号:TC806B
公司地址	深圳市龙华区龙华街道油松社区东环一路南侧凤天大厦5楼506
联系电话	0755-21036930 13316938185

产品详情

霍尼韦尔tc806b感烟探测器

该探测器是采用现代工艺技术的超薄智能模拟量光电感烟探测器，内置专用处理芯片。该探测器的灵敏度可根据现场的不同的环境，在控制器中用软件逐个进行设置，并将探测到的现场的烟浓度变化以模拟量形式在控制器上连续显示出来，探测器对昆虫及脏物有良好的防护能力及抗电磁辐射干扰能力。系统对各种非火灾因素诸如灰尘、温度和湿度等的变化有自动补偿能力，从而确保灵敏度的稳定性，从根本上降低了探测器的误报率。

霍尼韦尔tc806b感烟探测器

主要特性和技术指标：

超薄设计、外形美观

先进的超薄光电感烟室和优良的信/噪比

抗强气流性能好，最高可达20米/秒风速不误报（抗风能力）

二总线制，有极性，十进制地址拨码开关设置探测器底部

具有密封防尘、防虫及抗背压特性

具有特殊的屏蔽措施，抗干扰性能强

地址拨码直接用十进制，便于操作

双发光二极管显示，可从360°的任何方位观察。

发光二极管的闪烁状态由控制器控制，可使探测器在监控状态下闪亮或不亮，在报警状态下恒亮。

设有灵敏度测试孔和磁铁测试，便于现场测试和检查

电子线路一体化，现场更换维修方便

具有远程复示功能（可带门灯）

符合ul268，en54和gb4815-93标准

与14506414-002底座配套使用，并与相兼容的控制器配套

可拆开上盖局部清理，现场维护简单方便

工作电压：15 ~ 32vdc

静态电流： 230 μ a (24vdc时)

最大报警电流：6.5ma (24vdc时，灯恒亮)

环境温度：-10 ~ 50

湿度范围：10% ~ 95%rh，无凝水

抗风速：最大20m/s

外形尺寸：直径 × 高度=101mm × 35mm

重量：102g