

lubestar166350-410气动黄油泵

产品名称	lubestar166350-410气动黄油泵
公司名称	上海兆远机电设备有限公司
价格	1600.00/支
规格参数	品牌:lubestar 型号:166350-410 适用于:5加仑
公司地址	上海市静安区长宁里209弄1号16D
联系电话	021-39522832 18221818184

产品详情

图片详细说明

设备描述

lubestar166350-410气动黄油泵性能特点

工业气动黄油泵:输送高黏度黄油脂, 防锈油脂, 胶粘剂的涂装密封、高粘度特种涂料等介质, 压力高, 流量大 20l标准桶。应用于工业生产线,港口, 码头, 造船, 铁路, 钢铁, 机械、汽车、建筑装饰、食品、印刷

一. 以压缩空气为压力能量的来源, 将压缩空气的压力转换成更大的流体压力, 压迫流体移动, 进而达到输送高黏度流体的目的。气动油泵原理:

lubestar166350-410气动黄油泵, 是利用“压力”施加在不同的面积上, 产生不同“作用压力”的原理, 气动油泵由气动马达与柱塞泵二部分, 气动马达中的活塞面积与柱塞泵活塞的截面积比值, 就是泵压力转换的倍数; 愈高的倍数的压力输送愈高黏度的流体。当泵柱塞受力向下移动时, 下止回阀关闭, 泵中的流体受挤压而向上冲开上止回阀进入上泵室中, 由於柱塞本身占有体积, 部分的流体因上泵室内空间体积的减少而自出口端流出。当泵柱塞受力向上移动时, 上止回阀打开, 流体涌入下泵室中, 泵进行进料的过程, 上止回阀关闭, 上泵室中的流体在柱塞上行时由出口

二lubestar166350-410气动黄油泵. 气动油泵的特点:

- 1.能输送超高黏度，高黏度的流体，输送润滑脂黏度可达100万cps。配合计量加注枪或流量控制系统轻松实现精准加注。
- 2.采用双缸筒设计，配气道设计在内外筒壁之间，结构简单，外形美观，性价比高
- 3.控制压缩空气流量的大小或控制出口阀门流量大小，可调整泵的出口流量。
- 4.当泵出口端阻塞或关闭时，泵会因压力平衡而自动停止。 5.采用高品质的气动马达、长效性的迫紧隙封与新型密封件，能延长泵的使用寿命，减少故障发生，提高生产效率，降低操作成本。
- 6.标准的安装接口，安装固定方便，泵体采用快速拆装接口、清洗方便 7.泵具有很强的自吸能力，耐腐蚀、耐高温

· 联系我们>>>

上海兆远机电设备有限公司 主营：各种流体的多点加注，定时加注，预设定加注；工业流水线上油脂定量加注；工程机械制造厂集中式供油系统；钢丝绳润滑，大型开式齿轮自动喷射润滑