

# 德国wtw在线溶解氧分析仪

产品名称	德国wtw在线溶解氧分析仪
公司名称	上海钦荣环保科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:德国wtw 类型:在线式溶氧仪
公司地址	中国 上海市黄浦区 上海中山东一路8弄4号
联系电话	86 21 67733804/64889692 15902144955

## 产品详情

品牌	德国wtw	型号	IQ SENSOR NET System DIQ/S 182
类型	在线式溶氧仪	测量范围	0-20mg/l
精确度	0.01g/l	分辨率	0.01mg/l
尺寸	360X40 mm ( mm )		

在线溶解氧传感器和iq sensor net系统主机的完美组合，时时在线监测溶解氧！

iq sensor net system diq/s 182

特性：

双参数在线监测可同时接2支iq传感器

带3组继电器输出带2组模拟电流输出

可选配profibus或modbus输出

数字化传感器，数字化系统

diq/s182是传统的单参数仪表的最佳替代方案，它可同时接两支iq数字传感器，典型应用在于监测污水厂的硝化/反硝化反应过程、进水口或出水口，企业污染源的排放口，水质自动站水质断面监测，工业过程监测与控制等领域。扩展功能时182系统只能接专用的diq/jb接线模块和diq/chv电磁阀清洗模块。当使用大功率数字传感器，如nitavis, carbovis, nicavis 700iq光学传感器时，可再选配一个miq/ps电源模块。182系统允许最大的接线距离为250米。它标准配有3组继电器输出，信号输出有2种：2组模块电流输出或总线

输出 ( profibus或modbus ) 。

在线溶氧传感器trioxmatic®701 iq

技术参数：

测试方法：电化学法量程(25 )，浓度：...，...饱和度...，0...600%分辨率：浓度：，，饱和度：，1%反应时间 ( 25 )：t90<30s，t99<90s最小流速：/s电极检查senscheck：sensleack，sensreg信号输出：数字信号校正数据存贮：有功耗：瓦温度测试：-5 ...+60，内置ntc探头温度补偿：0 ...+60 耐压：10巴(含传感器电缆)周边环境：工作:0 ...+60 )；贮存:0 ...+65 )接头：2芯屏蔽线，iq专用接头输入电源：iq sensor net供电防闪电电路：有emi/rfi防护：en 61326, class b, fcc class a认证：ce, cetlus构造：薄膜头组件，材质pom电极体：316不锈钢，防护等级ip68尺寸：360x40 mm重量：约660g

主要配置：

- 1、182主机diq/s 182
- 2、溶氧传感器trioxmatic®701 iq
- 3、saciq连接线电缆7m