

SK系列水环真空泵及压缩机

产品名称	SK系列水环真空泵及压缩机
公司名称	淄博颜泉泵业有限公司
价格	600.00/台
规格参数	品牌:同贵 型号:SK
公司地址	山东省淄博市博山区经济开发区
联系电话	0533-4187228 13355299230

产品详情

SK系列水环式真空泵及压缩机是用来抽吸或压缩空气和其它无腐蚀性、不溶于水、不含固体颗粒的气体，以便在密闭容器中形成真空和压力，吸入气体中允许混有少量液体。SK系列水环式真空泵及压缩机被广泛应用于机械、石油化工、制药、食品、制糖工业及电子领域。由于在工作过程中，气体的压缩过程是等温的，所以在压缩和抽吸易爆炸气体时，不易发生危险，所以其应用更加广泛。工作真空范围为-0.03---0.08MPa。

主要技术参数:

型号	抽气量(米 ³ /分)		真空泵极限压力M PaG	电机功率(千瓦)		泵转速(转/分)	压缩机压力(兆帕)	口径(mm)		耗水量(升/分)
	最大	吸入压力为-0.06MPaG		真空泵	压缩机			进	出	
SK-1.5	1.5	1.35	0.091	3	4	1450	0-0.1	70	70	10-15
SK-3	3	2.8	0.094	5.5	7.5	1450	0-0.1	70	70	15-20
SK-6	6	5.4	0.094	11	15	1450	0-0.1	80	80	20-30
SK-9	9	8.1	0.094	15	22	1450	0-0.1	80	80	30-40
SK-12	12	11	0.094	18.5	30	970	0-0.1	80	80	40-50
							0-0.1			

SK-15	15	13.5	0.094	30	37	970		80	80	50-60
SK-20	20	18	0.094	37	55	730	0-0.1	150	150	60-80
SK-20B	20	18	0.094	30	45	730	0-0.1	150	150	60-80
SK-30	30	27	0.094	55	75	730	0-0.1	150	150	70-100
SK-30B	30	27	0.094	45	55	730	0-0.1	150	150	70-100
SK-42	42	37.2	0.094	75	90	730	0-0.1	150	150	95-130
SK-42B	42	37.2	0.094	55	75	730	0-0.1	150	150	95-130
SK-60	60	54	0.094	90	132	550	-	250	250	200-220
SK-85	85	76.5	0.094	132	185	550	-	250	250	250-280
SK-120	120	110	0.094	185	280	490	-	300	300	300-350

型号	抽气量		极限真空		功率kw		转速		压力		口径mm		水耗量 L/min
	最大	真空度为 -450mmHg	mmHg	MPa	真空泵	压缩机	进min	出	MPa				
SK-0.15	0.15	0.12	-700	-0.093	0.75	-	2830		0-0.1	G1"	G1"	3-5	
SK-0.14	0.4	0.36	-700	-0.093	1.5	1.5	2840		0-0.1	G1"	G1"	4-6	
SK-0.8	0.8	0.75	-700	-0.093	2.2	2.2	2840		0-0.1	G1"	G1"	6-10	
SK-1.5	1.5	1.35	-700	-0.093	4	4	1440		0-0.1	65	65	10-15	
SK-3	3	2.8	-700	-0.093	5.5	7.5	1440		0-0.1	65	65	15-20	
SK-6	6	5.4	-700	-0.093	11	15	1460		0-0.1	65	65	20-30	
SK-12	12	10.8	-700	-0.093	18.5	30	970		0-0.1	80	80	40-50	
SK-20	20	18	-700	-0.093	37	55	740		0-0.1	150	150	60-80	
SK-30	30	27	-700	-0.093	55	75	740		0-0.1	150	150	70-100	

SK-42	42	37.8	-700	-0.093	75	-	740		150	150	95-130	
SK-60	60	54	-700	-0.093	95	-	550		250	250	140-180	
SK-85	85	76.5	-700	-0.093	132	-	550		250	250	180-220	
SK-120	120	108	-700	-0.093	185	-	490		300	300	220-260	