

Zebra斑马DS2208有线手持式条码成像仪扫描器

产品名称	Zebra斑马DS2208有线手持式条码成像仪扫描器
公司名称	惠州莱弗码电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:DS2208 规格:165*66*99mm 重量:161.5g
公司地址	惠州市仲恺高新区五一大道2号骏豪国际1408-1409室
联系电话	0752-5311016 15766827353

产品详情

Zebra斑马DS2208有线手持式条码成像仪扫描器详细规格

物理特性

尺寸：6.5 英寸（高）x 2.6 英寸（宽）x 3.9 英寸（深）

16.5 厘米（高）x 6.6 厘米（宽）x 9.9 厘米（深）

重量：5.7 盎司 161.5g

输入电压范围：4.5 至 5.5 VDC 主机供电；4.5 至 5.5 VDC 外部电源

电流：工作电流：电压 (5.0V)：250 mA。（注意：获取图像时启用自动对准和照明）

在电压 (5.0V) 下的待机电流（空闲）：150 mA。（注意：自动对准开启）

颜色：白色、暗黑色

支持的主机接口：USB，RS232，键盘插口，TGCS (IBM) 46XX over RS485

键盘支持：支持 90 多种键盘

用户指示器：直接读码指示器；正常读码 LED；后视LED；蜂鸣器（可调节音调和音量）

性能特点

移动容错（手持式）：高达 5 英寸/13 厘米每秒，13 mil UPC

刷卡扫描速度（免提式）：高达 30.0 英寸/76.2 厘米每秒，13 mil UPC

光源：对准模式：线性 624nm 琥珀色 LED

照明：645nm 红色 LED

成像仪视域：32.8°（水平）x 24.8°（垂直）

图像传感器：640 x 480 像素

打印对比度：不小于25% 反光差

偏转角/俯仰角/翻滚角公差：+/- 65°；+/- 65°；0-360°

单元分辨率：Code 39 - 4.0 mil; Code 128 - 4.0 mil; Data Matrix - 6.0 mil; QR Code - 6.7 mil

用户环境

工作温度：32.0° 至 122.0° F/0.0° 至 50.0° C

存储温度：-40.0 ° 至 158.0 ° F/-40.0 ° 至 70.0 ° C

湿度：5% 至 95% RH，无冷凝

跌落规格：可承受多次从5.0 英尺/1.5 米高度跌落至混凝土地面

摔落规格：可承受多次 1.5 英尺/0.5 米

环境参数：IP42

静电放电 (ESD)：ESD 符合EN61000-4-2，+/-15 KV 空气放电、+/-8 KV 直接放电、+/-8 KV 间接放电

读码能力

一维:Code 39, Code 128, Code 93, Codabar/NW7,Code 11, MSI Plessey, UPC/EAN, I 2 of 5,

Korean 3 of 5, GS1 DataBar, Base 32 (ItalianPharma)

二维:PDF417, Composite Codes, TLC-39, Aztec,DataMatrix, MaxiCode, QR Code, Micro QR,

Chinese Sensible (Han Xin), Postal Codes

读码范围

符号	分辨率	近距	远距
----	-----	----	----

Code 39	5 mil	2 英寸/5 厘米	6.0 英寸/15.2 厘米
---------	-------	-----------	----------------

Code 128	5 mil	6 英寸/1.5 厘米	4.5 英寸/11.4 厘米
----------	-------	-------------	----------------

PDF 417 6.7 mil 8 英寸/2.0 厘米 5.7 英寸/14.5 厘米

UPC 13 mil 5 英寸/1.3 厘米 14.5 英寸/36.8 厘米

Data Matrix 10 mil 3 英寸/8 厘米 6.2 英寸/15.7 厘米

QR 20 mil 0 英寸/0 厘米 13.3 英寸/33.8 厘米