

GRACO固瑞克355210黄油加注机

产品名称	GRACO固瑞克355210黄油加注机
公司名称	上海兆远机电设备有限公司
价格	15800.00/台
规格参数	品牌:GRACO固瑞克 型号:355210 适用于:200公斤桶
公司地址	上海市静安区长宁里209弄1号16D
联系电话	021-39522832 18221818184

产品详情

图片详细说明

商品描述

品牌：graco

品名：graco双立柱黄油机.工业级大流量生产线高粘度油脂加注专用

graco/固瑞克355210黄油加注机设备描述

配置高粘度用气动柱塞泵、装有便于吸取高粘度材料的压油盘、空气升降机、作为高粘度材料吸出装置进行使用。通过操作升降机、泵和压板和升降机汽缸活塞一起升降。升降机是手动转换阀进行升降、就可以简单地进行油桶交换。另外、配有标准55加仑压板。压油升降机构和压油盘设置有强制挤压的力量。可用于油灰、粘接剂、润滑脂、印刷油墨等的管道集中供给及大量使用等场合的运用。

【graco/固瑞克355210黄油加注机使用范围】

1. 适用于55加仑桶装黄油.
2. 0#~3#甚至更高黏度黄油均能顺畅注入，

3. 适用于换油中心,车间生产线、冶金,造纸,电子,电力,港口、工程机械、汽车、机械设备、轮船农用车辆等场合黄油脂的润滑输送和加注。也广泛用于汽车零部件行业中门锁、制动器、雨刮器、座椅导轨等工艺加脂,轴承行业中压盖前加脂,微型电机行业装配线的减速齿轮工艺加脂,电动工具行业中齿轮副装配加脂。是企业提高产品装配质量的必备手段。

graco/固瑞克355210黄油加注机组组成

柱塞泵 压油机构

黄油枪 双立柱举升机构 可选配控制阀装置 油水分离器,

压力比: 50 : 1 / 45 : 1 / 75 : 1/等

进气口: g1/4(软管接头)

出油口: g1/4(软管接头)

气源压力: 4-8kg/cm²

黄油输出压力: 180-360 kg/cm²

出油量: 300g/分钟; 800克/分; 1l/分; 2l/分; 4l/分;

油管长度: 7米

定量范围: 根据要求订做。

【graco/固瑞克355210黄油加注机特点】

1. 压缩空气进口带调压阀及油水过滤器和气压表,可有效控制进气压力和质量。

2. 压缩空气作为动力源,将压缩空气的压力转换成更大的流体压力,压迫流体移动,进而达到输送高黏度及超高黏度流体的目的。

3. 可根据实际需要选配有预设定功能的定量阀或控制器,实现高精度定时定量油脂加注,达到全自动注油的目地,提高工作效率。

4. 选用的气动供油泵,它结构直观,过载能力强,当出口端阻塞或关闭时,泵会因压力平衡而自动停止,不浪费能源,工作可靠,使用寿命长。

5. 接上程序控制器也可以实现程序自动控制,维修配套也很方便,采用气动供油集中润滑系统,是既经济又实用的润滑或输送方式。

6. 泵具有很强的自吸能力。

7. 控制压缩空气流量的大小或控制出口阀门流量大小,就可以任意调整泵的出口流量。

8. 与电源隔离,特别适用于要求有防爆要求的场所作业。气缸,气阀一体化设计,使用方便,安全环保。

9. 气动供油泵主要由泵体、柱塞、气动换向阀及油罐等组成,其结构紧凑、设计合理,采

用组合方式将有关部件集装于一体，所需气源压力为0.3~0.8mpa，供油压力2.5~70mpa。

0. 有良好的工艺性：由于结构合理，因而大部分零件可采用单独加工，组合装配的模式，产品的质量和精度都可以保证。如泵体内细长孔加工难度大，现将气缸用标准铝合金缸筒组装，因而缩小了刀具到小孔顶端的距离，减少了刀具的振动和排屑的困难，使加工更方便，效率和质量均的提高，生产成本亦相应降低。

【graco/固瑞克355210黄油加注机选型指南】

在选购时，应根据黄油的品种、粘度、桶内尺寸选择合适的产品，节省开支，以获得最佳使用量，同时增加泵的用处。对于特高粘度的黄油，应根据季节、使用地区地理环境等选择适宜的油桶型号及加注机。

工件到位 人工注油口固定 加油信号（人工给定） 定量加注 自动停止

售后服务及保修：

供方提供一年的保修期，保修期内出现的产品本身问题由本公司无偿维修。接货后2天内出现质量问题用户可退换（供方提供新机），产生的一切费用由供方负责，保修期内零配件出现问题由供方先行提供新件以免影响需方使用（需方须将旧件寄回）。保修期满后应继续提供有偿维修及售后服务，并保证配件的正常供应。