

GRACO固瑞克385310黄油机

产品名称	GRACO固瑞克385310黄油机
公司名称	上海兆远机电设备有限公司
价格	11600.00/台
规格参数	品牌:GRACO固瑞克 型号:385310 适用于:5加仑油桶
公司地址	上海市静安区长宁里209弄1号16D
联系电话	021-39522832 18221818184

产品详情

图片详细说明

商品描述

上海兆远机电设备有限公司供应：
单立柱油脂加注机，大流量黄油加注机，工业级油脂加注机，5加仑自动黄油机，高粘度流体加注机。

设备描述

本着用户至上，质量第一的原则，我们提供的设备不仅具有完美的设计，优秀的制造工艺和可靠性，而且其完善周密的售后服务体系使您放手工作而无后顾之忧

graco/固瑞克385310黄油机
主泵的工作原理是通过压缩空气驱动气动马达，带动活塞往复运动，利用活塞上下端面积差，而获得高压流体输出，液体输出压力取决于活塞两端面积比及驱动气体的压力。活塞两端面积比定义为泵的比率，并标示在泵的型号中。通过调节工作气压可获得不同压力输出的流体。

设备配置的电控系统能精确控制出脂量及加脂节拍，消除了手工业作业产生的低效率高浪费现象，同时大大地降低了人力劳动成本，广泛应用于汽车制造业、港口、建筑、机械、电力、化工、工程机械、矿山、汽车维修车间、换油中心,冶金、船厂、轴承、电动工具、造纸等行业。是理想的生产线流体加注设备。配备卷管盘可以方圆20米随心所欲地实现

计量加注

graco/固瑞克385310黄油机技术参数主要构成部件名称

油脂供给设备 5加仑桶 (15-20l)

油气压力比 50 : 1

气源压力 3-8 bar

最大工作压力 400 bar

最大耗气量 0.5m³/min

最大出油量 2.8l/min

重量 45 kg

主机外形尺寸 700*560*940

(注：以上数据是在20℃，流体黏度为nlgi2时测出)

序号	名称
1	固瑞克气动马达
2	插桶泵体
3	油桶放气阀
4	升降机构换向阀
5	空气调压阀
6	脱桶充气阀
7	小推车

4. 升降机构换向阀

6. 进气阀 (换桶时打开)

5. 调压阀

3. 放气阀

1. 气动马达

2. 泵体

设备使用保养

graco/固瑞克385310黄油机

设备开始正常工作，油料逐步充满管道，油压逐步升高片该后，往复运动的速度明显减慢，直到停止往复运动，这时设备压力达到平衡状态，油压也达到最高值，只要转动一下手动换向阀，高压油就充满定量阀中定量缸的一侧，随着油料输出注油泵从平衡趋向不平衡，注油泵能自动往复运动来补充油的输出，当油压达到最高值又充满管道时，泵又自动停止往复运动。由于定量值大小不同，以及定量阀出口管路长度的不同，可能需要来回转动换向阀好几次才可以有油脂输出管路，因为要好几次的定量值才能充满出口管路的容积。在油压最高值时需检查一下各连接部分是否有泄漏现象，做好上述工作后，就可以进行定量注油操作了。

graco/固瑞克385310黄油机

对设备进行适当的保养工作，使设备经常保持良好状态是延长设备使用寿命保证其高效率的必要手段，下面是高压注油泵使用保养工作的几点清注意事项：

- 1、 压缩空气要进行过滤和干燥，避免脏东西及水分进入泵体而磨损气缸及其其他零件。
- 2、 使用压缩空气压力不要超过0.8兆帕避免设备刊过载损坏，
- 3、 工作休息时应罐卸下快换接头，并扳动注油板扳机使设备内油压降低，避免高压让管长时间受压过早损坏。
- 4、 空气泵部份需定期加润滑油。经常性从空气进口处滴几滴油。
- 5、 在拆修过程中，必须注意被拆零件的精度，切勿碰毛或轧坏，装配时也同样注意。
- 6、 切勿长时间空载往复运动，以免密封件与柱塞泵体干磨而发热而损坏。