

蓄力电池测试仪3561-01山东 日置

产品名称	蓄力电池测试仪3561-01山东 日置
公司名称	济南沐子商贸有限公司
价格	25000.00/台
规格参数	品牌: 日置 型号:3561-01 质保:1年
公司地址	山东省 济南市 天桥区
联系电话	0531-88634188 19861801828

产品详情

蓄力电池容量测试仪3561-01山东 日置

电池测试仪功能介绍

一、产品定义：

电池测试仪，主要用于检测电流、电压、容量、内阻、温度、电池循环寿命，并给出曲线图。电池测试仪有多个通道可供选择。可以单点启动，单点控制，同时测不同型号、类型的电池（镍氢，镍镉，锂电等）。电池测试仪根据电池的形态及电池组装后的成品分类，测试仪又可分为：电芯测试仪，成品电池测试仪，手机电池测试仪，笔记本电池测试仪，移动DVD电池测试仪，蓄电池测试仪，都可以做综合性测试，此仪器可以测试锂离子电池、镍氢电池、聚合物电池、普通干电池、铅酸蓄电池等多类电池。全中文操作、显示；具有测试功能齐全、测试速度快、精度高、全自动测试、具体数值精确显示等特点.....广泛适用于各类电池的实验研究和生产检测。

二、产品特点：

产品可以用来测量锂电池的电压以及电阻的参数，采用高精度和高分辨率进行作业，最快的工作速度达到10MS的测量，产品最大可以记录30000个数据，是我们作业的好帮手，咨询更多，联系我们！

三、包装及产品图：原装进口

四、性能参数：

电阻测量量程	电阻: 310.00m /3.1000 , 电压: ± 19.9999V				
精度	电阻: ± 0.5% rdg. ± 5dgt. 电压: ± 0.01% rdg. ± 3dgt.				
测量电流频率	1kHz ± 0.2Hz				
测量电流	10mA (300m 量程) , 1mA (3 量程)				
开路端子电压	7V 峰值				
最大应用测量电压	DC ± 22V				
最大对地电压	DC ± 70V				
采样时间					
	采样	超块	块	中	慢
	V (50 Hz) (60 Hz)	7ms	23ms	83ms 69ms	258ms 25
	(50 Hz) (60 Hz)	4ms	12ms	42ms 35ms	157ms 15
	V (50 Hz) (60 Hz)	4ms	12ms	42ms 35ms	157ms 15
接口	EXT I/O, RS-232C, 打印机 (RS-232C经由) , GP-IB (3561-01)				
电源	AC 100 ~ 240V ± 10%, 50/60Hz, 30VA max.				
体积及重量	215W × 80H × 295Dmm, 2.4kg				
附件	电源线 × 1 , 使用说明书 × 1				

五、售后服务：

济南沐子商贸有限公司经营所有产品均为进口原厂产品，质量保证，请放心选购！非人为因素，对所购商品主体进行质保1年服务；咨询更多！请联系我们！

蓄力电池容量测试仪3561-01山东 日置

蓄力电池容量测试仪3561-01山东 日置

蓄力电池容量测试仪3561-01山东 日置

蓄力电池容量测试仪3561-01山东 日置