

ACP-1100MF韩国亚隆A-RYUNG

产品名称	ACP-1100MF韩国亚隆A-RYUNG
公司名称	南京科友工设备有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:A-RYUNG 型号:ACP-1100MF
公司地址	南京浦口区小柳工业园
联系电话	025-65016112 17714197265

产品详情

ACP-1100MF韩国亚隆A-RYUNG

ACP-1100HMFS30韩国亚隆

ACP-1100HMFS45机床水泵代理

ACP-1100MF

ACP-1100MFS

ACP-1100MF

ACP-1500MF

ACP-1100HMF-S30

ACP-1100HMFS-45

ACP-1500HMF-S60

ACP-1800HMFS70

ACP-2500HMFS85

ACP-4000HMFS115

ACP-4000HMFS130ACP-180HF-18

AMGP-3M2-01N-T03 ACP-250F ACP-100F ATP-216HAVB ATP-216HAVB ALP-8LF AMTP-750W-208HAVB
ATP-216HAVB ACP-401A OK AGP-15C ATP-12MSVB ACP-3700MF ACP-2200MF ATP-212HAVB
ATP-216HAVB ACP-900MF ATP-216HAVB ACP-400HF-28 OK ACP-60F ATP-216HAVB-750W

ATP-216HAVB OK ATP-210HAVB OK ATP-210HAVB OK ACP-1500HMFS70 ATP-208HAVB
ACP-181A OK AMTP-400-208HAVB AMTP-200-12MSVB ACP-181A OK ATP-216HAVB OK
ATP-210HAVB OK ACP-180HF-18 ATP-204HAVB

ATP-210HAVB OK ACP-401A ATP-216HAVB OK ATP-216HAVB OK VKN095A
ATP-216HAVB AMTP-400-204HAVB OK ACP-250F ACP-251A ATP-210HAVB ATP-216HAVB
ATP-210HAVB ACP-400HF18 ACP-900MF ACP-900HMFS45 ATP-216HAVB ATP-216HAVB ATP-216HAVB
ATP-220HAVB HMGP-303M ATP-216HAVB HLF-40 ATP-216HAVB 750W ATP-216HAVB ATP-206HAVB
AOML-3000 ACP-250F ACF-400HF-18 VKN095A ACP-3700HMFS115密封 ALP-8LF 联轴器206
ATP-208HAVB 750W HMGP-303M ACP-1100HMFS45 ACP-4000HMFS115 ATP-212HAVB ATP-216HAVB
HMGP-303M VKP045A-4Z ATP-216HAVB 电联 ATP-212HAVB ATP-212HAVB ATP-216HAVB ACP-180F
AMTP200W13MSVB

韩国汉城精工润滑泵HMGP-303M HALSLUBE

电流：0.77A-1.35A

频率：50ZH/60ZH

压力：17kg (0-35kg)/CM2 (m)

叶轮结构：无

叶轮数目：无

电压：AC200V/220V

材质：塑料

驱动方式：电动

型号：HMGP-303M

容量：150cc/min (m3/h)

转速：2800

品牌：汉城精工HANSUNG

用途：机床润滑

驱动方式：电动

性能：自动

*使用说明:在机床,纺织机械,注塑机及其他工业机械的润滑系统

*特征:可以远距离润滑。系统设计简单、确定.

*注:可以使用活塞进行定量供油.体积小,重量轻.专为小型区设置

韩城精工润滑泵HMGP-303M 韩城精工株式会社成立于1985年。在韩国泵类行业是起步比较早的专业生产厂家之一。拥有20多年的制造经验及开发团队。韩城精工于1999年通过了ISO9001:2000、ISO14001:2004管理体系认证。公司生产的各类泵均通过了CE等国际质量体系认证。本公司的产品远销中国、日本、欧美等国家和地区。生产品种齐全,造型美观,质量可靠,深受用户欢迎。韩诚精工南京分公司主营工业用泵系列产品,如:韩诚精工冷却泵、韩诚精工润滑油泵、韩诚精工润滑脂泵、韩诚精工齿轮泵、韩城精工冷却系统等。公司对客户需要的产品随时进行快携的供应销售和技术支持,严格把握我公司产品的质量。为确立我们良好的公司形象,我们将持久不懈的努力。

我们期待着各界朋友支持与关注! 电流:0.77A-1.35A 频率:50ZH/60ZH 压力:17kg (0-35k

g)/CM² (m) 叶轮结构:无 叶轮数目:无 电压:AC200V/220V 材质:塑料 驱动方式:电动

型号:HMGP-303M 容量:150cc/min (m³/h) 转速:2800 品牌:汉城精工HANSUNG 用途:机

床润滑 驱动方式:电动 性能:自动 *使用说明:在机床,纺织机械,注塑机及其他工业机械的润滑系统

*特征:可以远距离润滑。系统设计简单、确定. *注:可以使用活塞进行定量供油.体积小,重量轻.专为

小型区设置 招全国代理商批发、零售:数控电动润滑油泵、电动润滑泵、加压容积式润滑泵、抵抗式电动润滑油泵、可调抵抗式润滑泵、润滑站、电动黄油泵、全自动电动黄油机、加工中心润滑泵、注塑机润滑泵、多点电动干油泵、多点黄油机、高压电动黄油机、大流量电动干油泵、流动车式电动黄油加注机、手动黄油泵、手压式润滑泵。

供应:HMGP-303M润滑油泵

主要经销产品列举部份如下:

`HALS LUBE`

润滑油泵 给油器HMGP-105N HMGP-303 HMGP-303M HGP-16 HMGP-303S HMGP-205S HMGP-205C HMGP-5N HNGP-6N HMGP-5 HMGP-6 HALS-33 HCP-F HCP-S HCP-F HCP-H MF HCP-SMF HCP-HMF HCP-MS HCP-MF ALS-5 HCP-180F HMGP-303M HALS-33 HMG P-105N HMGP-103 HMGP-105M HMGP-205S HMGP-6N

`HOHNER`编码器 VX5800.02/360 MATR:3702 BS195-500 H1684A 16/1250 H11P50/360 HI310 2 1-211BO/20 HIS21 BS167W/2000

`NIRECO`

Litenide controller 对边 纠偏控制器 AE900E SA600-1-1 FW21.21

SGC31 SGA3000-1-0-1 SA600-0-1 MW1200.0-24

Sensor UH01+KL8012.0 JD-101N JD101N AWL630TN-NN

张力控制器 TC440/Y TC670D EN40-1B EN40-1BS EN40-1BS-V

马达 K12-80-07

伺服阀PG1800AAB

SERVO GUIDE M510-AM

`VENTO`

气缸 TRC-16-60 TCDM2B20-10 TRC-16-40 K00181040 TN16-40-4S TJGM100-50 JI100*50 AT-TC63-160 SC-63*160-TC TJGM32-25 JI30*25+M

电磁阀SV523-S AC220V 4V310-AC220 DV-3V DV-5V DV-6V DV-8V SV524-S SV522-D

磁性开关RSY-71

泵VRP-120V

`Erhardt+Leimer`ERHARDT LEIMER`E+L`

纠偏控制器 DC 1340

Sensor FX 4030 FE1002 MAT-NR 112286

马达 AG 2591 AG2591-98

电眼FR-0301 TEILE-NR01430 K980 FR-3301 FR3301等

电流：0.77A-1.35A 频率：50ZH/60ZH 压力：17kg (0-35kg)/CM2 (m)

叶轮结构：无 叶轮数目：无 电压：AC200V/220V

材质：塑料 驱动方式：电动 型号：HMGP-303M

容量：150cc/min (m3/h) 转速：2800

品牌：汉城精工HANSUNG

用途：机床润滑 驱动方式：电动 性能：自动

*使用说明:在机床,纺织机械,注塑机及其他工业机械的润滑系统

*特征:可以远距离润滑。系统设计简单、确定.

*注:可以使用活塞进行定量供油.体积小,重量轻.专为小型区设置

1. 电动间歇式润滑给油器，包含齿轮稀油润滑泵、齿轮稀油/油脂两用型泵和柱塞式油脂泵；
- 2.有1.5L、2L、4L容积规格，泵油压力从5kgf/cm²至100kgf/cm²，（可按客户要求定做各种非标产品）；
- 3.分主机控制和自带电脑控制两种形式；
- 4.间隔时间和注油时间可随意调节（间隔注油可调范围1-999分钟；注油时间可调范围1-999秒），并可储存，满足不同行业机械润滑的实际应用要求；
- 5.全系列注油器设计新颖、美观大方、安装方便、操作简便、输出压力稳定、噪音小、寿命长等特点，设有电机自我保护装置防止温度过高及过载、设有油量不足报警功能；
- 6.采用优质材料和先进的生产加工工艺，在ISO质量体系下的生产制造；
- 7.为了使客户能够方便地进行油箱排水，特设有排水口，可以定期进行排水；
- 8.广泛的应用于注塑机、压铸机、机床设备、橡胶机械、木工机械、造纸机械、纺织机械以及其它机械行业，是各类机械行业的机床润滑首选。

产品基本参数

型号：BE2232

电压（V）：220

额定转速（r/min）:2800/50Hz

电机输出功率（W）：25

电流（A）：0.35

额定压力（Kgf/cm²）：15

最大压力（Kgf/cm²）：35

有效容积（L）：2-4

吐出量（cc/min）：110/130

油粘度 (c.st) : 30-1000

HMGP-303M ACP-180F AMTP-750W-212HAVB

ACP-1100HMFS30韩国亚隆

ACP-1100HMFS45机床水泵代理

ACP-1100MF

ACP-1100MFS

ACP-1100MF

ACP-1500MF

ACP-1100HMF-S30

ACP-1100HMFS-45

ACP-1500HMF-S60

ACP-1800HMFS70

ACP-2500HMFS85

ACP-4000HMFS115

ACP-4000HMFS130

