

# 山东日置IM3590化学阻抗分析仪

产品名称	山东日置IM3590化学阻抗分析仪
公司名称	济南沐子商贸有限公司
价格	75000.00/台
规格参数	品牌: 日置 型号: IM3590 质保: 1年
公司地址	山东省济南市天桥区
联系电话	0531-88634188 19861801828

## 产品详情

### 山东日置IM3590化学阻抗分析仪

#### 一、产品特点：

产品适用于离子运动和溶液电阻测量，也可以测量电池的无负载状态工作时生产的内部电阻，测量时最快速度能达到2MS的，可以准确的扫描到内部的数据变化，产品也适用于Cole-Cole图、等效电路分析等电器化学零件和材料的电阻(LCR)测量，了解更多，请联系我们！

#### 二、注意事项：

注：主机不带测试治具。请从选件中选择测试治具和探头。RS-232C用连接线可使用普通的对应联锁的交叉线。RS-232C连接线9637仅可在不使用硬件流程控制时使用。

#### 三、性能参数：

测量模式	LCR模式，连续测量（LCR/分析），分析模式（频率或电平扫描，温度特性，等价电路分析）
测量参数	Z, Y, $\rho$ , Rs (ESR), Rp, Rdc (直流电阻), X, G, B, Cs, Cp, Ls, Lp, D ( $\tan \delta$ ), Q, T, $\sigma$ (导电率), $\epsilon$ (介电常数)
测量量程	100m $\Omega$ ~ 100M $\Omega$ , 10档量程 (所有参数均由Z规定)

显示范围	Z, Y, Rs, Rp, Rdc, X, G, B, Ls, Lp, Cs, Cp, $\theta$ : $\pm$ (0.000000 [单位] ~ 9.999999G [单位]) 仅Z和Y为绝对值显示 $\theta$ : $\pm$ (0.000 ° ~ 999.999 °), D: $\pm$ (0.000000 ~ 9.999999) Q: $\pm$ (0.00 ~ 99999.99), %: $\pm$ (0.0000% ~ 999.9999%) T: -10.0 ~ 99.9
基本精度	Z: $\pm$ 0.05% rdg. $\theta$ : $\pm$ 0.03 °
测量频率	1 mHz ~ 200 kHz (1 mHz ~ 10 Hz步进)
测量信号电平	普通模式: V模式, CV模式: 5 mV ~ 5 V rms, 1 mV rms步进 CC模式: 10 $\mu$ A ~ 50 mA rms, 10 $\mu$ A rms步进 低阻抗高精度模式: V模式, CV模式: 5 mV ~ 2.5 V rms, 1 mV rms步进 CC模式: 10 $\mu$ A ~ 100 mA rms, 10 $\mu$ A rms步进
输出电阻	普通模式: 100 $\Omega$ , 低电阻高精度模式: 25 $\Omega$
显示	彩色TFT5.7英寸, 可设置显示ON/OFF
测量时间	2ms (1kHz, FAST, 显示屏OFF, 代表值)
功能	DC偏压测量, 直流电阻温度补偿 (标准温度换算显示), 温度测量, 电池测量 (自动DC偏压外加方法), BIN测量 (分类功能), 面板读取·保存, 存储功能
接口	EXT I/O (handler), USB通讯, USB存储 选件: 可安装RS-232C/GP-IB/LAN其中之一
电源	AC 100 ~ 240 V, 50/60 Hz, 50 VA max
体积及重量	330W $\times$ 119H $\times$ 168D mm, 3.1 kg
附件	电源线 $\times$ 1, 使用说明书 $\times$ 1, CD-R (通讯说明书, 使用软件) $\times$ 1

#### 四、售后服务:

我司 (济南沐子商贸) 经营所有产品均为进口原厂产品, 质量保证, 请放心选购! 非人为因素, 凡我司购买产品均对其主体质保1年; 超出质保期限, 辅助售后仅收取成本费用; 更多详情联系我们!

## 山东日置IM3590化学阻抗分析仪

山东 日置IM3590化学阻抗分析仪

山东 日置IM3590化学阻抗分析仪

山东 日置IM3590化学阻抗分析仪