

日本OKM刀闸阀

产品名称	日本OKM刀闸阀
公司名称	依博罗阀业（上海）有限公司
价格	32.00/台
规格参数	品牌:日本OKM阀门 型号:336J、336Y
公司地址	上海市闵行工业园区
联系电话	021-61559758 13472856186

产品详情

日本OKM刀闸阀上海依博罗阀门华东地区总经销 OKM刀闸阀具有40多年的技术积累，以其高可靠性赢得广大客户的信任。OKM刀闸阀采用多种阀座座环，耐腐蚀性，耐磨性优良的全不锈钢结构，可适应各种苛刻的流体条件。可控制纸浆、化学品、纤维等流体，结构小型轻巧，耐腐蚀，耐磨损，具有极长使用寿命。OKM刀闸阀的参数介绍：型号：336J、336Y 适用压力：JIS 5K 10K 公称口径：50-600mm 适用温度：0~230 °C（根据阀座材质而定）连接方式：法兰式 5K 10K 适用介质：水、气体、油品 驱动方式：涡轮式，气动式，电动式 阀体材质：不锈钢 阀板材质：不锈钢 阀座材质：不锈钢、橡胶、聚四氟乙烯 OKM刀闸阀的规格尺寸说明：

336J、336Y多种阀座形式的刀闸阀 尺寸表（尺寸mm，重量Kg） 336J-H 336Y-H 336J-C 336Y-C
336J-M 336Y-M L 使用压力 0~0.5 0~1.0 0~1.0 0~0.5 0~1.0 0~1.0 0~0.5 0~0.5 0~1.0 0~1.0
公称口径 H W H W H W H S H S H A H A H A H A inch mm 2 50 - - 293 200 - - 425 98 425 98 - - 618 236 497
582 497 582 - - 48 2 1/2 65 - - 322 200 - - 456 98 469 117 - - 645 236 524 582 524 582 - - 48 3 80 - - 333 200 - - 492 98
506 117 - - 661 236 540 582 540 582 - - 51 4 100 - - 364 200 - - 574 117 588 142 - - 692 236 571 142 571 582 - - 51 5 125
- - 450 280 - - 657 117 671 142 - - 754 236 634 582 634 582 - - 57 6 150 - - 497 280 - - 745 142 758 178 - - 994 236 682
582 682 582 - - 57 8 200 - - 589 280 - - 877 178 899 204 - - 1088 261 891 582 891 582 - - 70 10 250 - - 701 355 - - 1096
204 1149 274 - - 1418 367 1039 582 1039 582 - - 70 12 300 - - 815 400 - - 1201 226 1288 274 - - 1516 367 1137 582 1193
664 - - 76 14 350 950 400 - - 960 400 1392 274 - - 1497 404 1591 367 1212 582 - - 1281 664 76 16 400 1071 500 - - 1071
500 1540 274 - - 1659 468 - - 1524 664 - - 1524 664 89 18 450 1161 560 - - 1162 560 1752 404 - - 1827 522 - - 1686 664
- - 1686 664 89 20 500 1312 630 - - 1312 630 1926 404 - - 2031 586 - - 1803 664 - - 1861 692 114 22 550 1411 630 - -
1411 630 2098 468 - - 2126 586 - - 2101 664 - - 1959 692 114 24 660 1514 740 - - 1514 710 2228 468 - - 2300 640 - -
2191 664 - - 2249 692 114 标准参数表 类型 公称口径范围 适用法兰范围 压力试验 最大使用压力 材质
最大使用温度 阀座泄漏量 阀体 阀座 阀体 阀板 阀座 W.T.P 0.3MPa 336J标准 50~300mm JIS 5K 10K 其他
WTP1.1 MPa WTP0.3 MPa 1.0 MPa 50~300 SCS 14 50~300 SUS 304 SUS 316 {CR} {EPDM} {PTFE} 230
{80 } {100 } {230 } 40cc/min/in 400cc/min/in 气缸式 0cc/min/in (CR、EPDM) 4cc/min/in 350~600mm
WTP0.6 MPa WTP0.3 MPa 0.5 MPa 350~600 SCS 13 350~600 SUS 304 336Y准标准 350~600mm WTP1.1 MPa
WTP0.3 MPa 1.0 MPa 阀座泄露量指从一次侧流出的液量 全开CV值表 口径(mm) 全开CV值(90)
口径(mm) 全开CV值(90) 50 156 300 5359 65 230 350 6730 80 340 400 8735 100 612 450 10870 125 970 500 14095
150 1430 550 17335 200 2620 600 20655 250 4230

公司网址<http://www.ebrofamen.com>，咨询电话：021-61559758 手机：13472856186

联系人：陈先生