

住友不含红磷热收缩套管，UL及CSA规格品

产品名称	住友不含红磷热收缩套管，UL及CSA规格品
公司名称	三惠国际贸易（深圳）有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:住友 型号:F32
公司地址	深圳市罗湖区人民南路深圳嘉里中心2603-05室
联系电话	0755-18923780765 18923780765

产品详情

[住友授权三惠总经销 联系人：孙科磊 电话：189 2378 0765 QQ:2010702995](#)

三惠公司是日本住友电工指定的代理商和经销商，有授权的代理证书，专业代理日本住友套管，台湾华友热缩管，住友电子线，住友连接器等产品，其他未列型号，欢迎来电垂询！

住友热收缩套管(F32)

材质： 交联PE复合物。

特性：
收缩温度90 以上，内径收缩率50%以上，长度变化率-5 ± 5%，可连续使用温度-55 ~125 。

特点： 1.符合UL&CSA规范。

2.额定温度125 ，额定电压600V，阻燃级别VW-1。

3.适用于电线终端、连接部的绝缘、保护功能。

库存色（不透光）：黑。

可订制（不透光）：白、红、蓝、黄、绿、棕、灰、橙、紫。

单位：mm

型号

Item No. 收缩前尺寸

As Supplied 收缩后尺寸

After Shrinkage 包装

Packing

内径

Inside diameter

(min) 肉厚

Wall Thickness 内径

Inside diameter

(max) 肉厚

Wall Thickness

F32-1 1.4 ± 0.2 0.20 0.50 0.33 200 M / 卷

F32-1.5 2.0 ± 0.2 0.20 0.75 0.36

F32-2 2.5 ± 0.2 0.20 1.00 0.44

F32-2.5 3.0 ± 0.2 0.25 1.25 0.44

F32-3 3.5 ± 0.3 0.25 1.50 0.44

F32-3.5 4.0 ± 0.3 0.25 1.75 0.44

F32-4 4.5 ± 0.3 0.25 2.00 0.44

F32-5 5.4 ± 0.3 0.25 2.50 0.56 100 M / 卷

F32-6 6.4 ± 0.4 0.25 3.00 0.56

F32-7 7.4 ± 0.4 0.25 3.50 0.56 50 M / 卷

F32-8 8.4 ± 0.4 0.25 4.00 0.56

F32-9 9.4 ± 0.4 0.25 4.50 0.56

F32-10 10.4 ± 0.4 0.25 5.00 0.56

F32-11 11.4 ± 0.4 0.25 5.50 0.56

F32-12	12.4 ± 0.4	0.25	6.00	0.56
F32-13	13.5 ± 0.4	0.30	6.50	0.69
F32-14	14.5 ± 0.4	0.30	7.00	0.69
F32-15	15.5 ± 0.5	0.30	7.50	0.69
F32-16	16.8 ± 0.5	0.30	8.00	0.69
F32-18	18.7 ± 0.5	0.35	9.00	0.77
F32-20	21.2 ± 0.6	0.35	10.00	0.77
F32-22	23.2 ± 0.6	0.40	11.00	0.77
F32-25	26.1 ± 0.8	0.40	12.50	0.87
F32-28	29.0 ± 1.0	0.50	14.00	0.87
F32-30	32.0 ± 1.0	0.50	15.00	0.87