

山东 日置温度走纸记录仪PR8112

产品名称	山东 日置温度走纸记录仪PR8112
公司名称	济南沐子商贸有限公司
价格	28500.00/台
规格参数	品牌: 日置 型号: PR8112 质保: 1年
公司地址	山东省 济南市 天桥区
联系电话	0531-88634188 19861801828

产品详情

山东 日置济南温度走纸记录仪PR8112

日置 走纸器PR8112 一、商品定义：

一、产品定义：

PR8111记录仪以独特的热打印记录方式和先进的微处理器控制技术，实现了无与伦比的高记录清晰度、高精度、高可靠性、多功能且便于操作。可连续记录和数字打印。

该仪表的每个通道均可直接选择接收多种热电偶、热电阻、电压和电流信号，并可对被测信号进行数字显示及进行趋势记录和数字记录，能在本身打印的100mm宽的纸格上同时记录刻度值、时间及每一个信号的曲线，并将通道号印在各通道的轨迹旁。可通过键盘设定测量信号种类、小数点位置、显示范围、记录边界、报警值、回差、系统误差的校正、记录标尺、数据打印间隔、走纸速度、打印深度及时间等参数，

并对所设参数加以保护。广泛应用于医药、石油、化工、冶金、电力等行业及科研单位。基本参数

PR8111 PR8112 针的数量 单针 双针 操作方法 自动平衡，走纸记录 输入
DC电压(输入通道绝缘，输入和外壳绝缘) 测量量程 $\pm 1 \text{ mV} \sim 500 \text{ mV}$ (9档量程), $\pm 1 \text{ V} \sim 250 \text{ V}$ (8档量程)
最大可输入电压 DC250V(V量程时)，DC30V(mV量程时) 最大对地额定电压：DC、AC300V 记录精度
有效记录宽度的 $\pm 0.5\%$ (包含记录纸的压缩和扩大) 记录宽度 150mm 笔间间隔 5mm 笔的速度
500mm/s以上(使用AC适配器时) 绘图速度

10mm/min~600mm/min(8档量程)，10mm/hr~600mm/hr(8档量程) 精度： $\pm 0.25\%$ (500mm以上连续记录时)

记录纸 折叠式普通记录纸: 记录纸SE-10Z-2 (长度: 15m) 卷式记录纸: 记录纸SE-10 (长度: 20m) 供电电源
(1) AC适配器9418-15(100~240V, 50/60Hz) (2) AC适配器9418-15(100~240V, 50/60Hz) (3)

DC供电电源：DC10~27V(连接线另购) 连续使用时间 50hr(室内测试，使用LR20电池时)
25hr(室内测试，使用LR20电池时) 最大额定功率 4VA(AC适配器，DC电源)或3VA(干电池) 体积和重量
292mmW × 177mmH × 182mmD, 3.9kg(仅主机)，4.8kg(含干电池)

292mmW × 177mmH × 182mmD, 4.4kg(仅主机)，5.3kg(含干电池) 附件

针头P-1201A(红) × 1，记录纸SE-10Z-2(复写纸) × 1，AC适配器9418-15 × 1，操作手册 × 1，防水保护盖 × 1
针头P-1201A(红) × 1，针头P-1202A(绿)，记录纸SE-10Z-2(复写纸) × 1，AC适配器9418-15 × 1，操作手册

×1, 防水保护盖×1 二、包装说明：本产品产地货源，一切按出厂标准进行

三、性能参数：便携式，操作方便适用于现场测量 尺寸适中，方便携带 有3种供电方式，可使用干电池 防水设计适合户外和船上使用 走纸记录数据更可靠 操作简单、方便 四、售后服务：售后说明：我司（济南沐子商贸）经营所有产品均为进口原厂产品，假一赔十，质量保证，请放心选购！非人为因素，凡我司购买产品均对其主体质保1年；超出质保期限，辅助售后仅收取成本费用；更多详情联系我们济南沐子商贸！

山东 日置济南温度走纸记录仪PR8112

山东 日置济南温度走纸记录仪PR8112

山东 日置济南温度走纸记录仪PR8112

山东 日置济南温度走纸记录仪PR8112