

液下泵厂家,150YW220-30-37

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 液下泵厂家,150YW220-30-37 |
| 公司名称 | 上海邦瀑泵业制造有限公司 |
| 价格 | 9660.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:上海邦瀑 型号:150YW200-30-37 |
| 公司地址 | 上海市松江区泗泾镇杜家浜路89号22幢-14 |
| 联系电话 | 0577-67333093 13777705494 |

产品详情

一、yw液下排污泵概述

长轴液下泵为立式液下式结构，工作时泵体浸在水中，液下深度可达0.5~5m,并采用独特的单叶片或双叶片叶轮结构,能有效通过泵口径5倍的纤维物质及直径为口径50%的固体颗粒。产品执行jb/t6525-92《离心式污水泵的技术条件》标准。

yw型无堵塞液下排污泵是在引进国内外先进技术的基础上，结合国内水泵的使用特点而研制的新一代泵类产品，具有节能效果显著，防缠绕，无堵塞等特点，在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面具有独特效果。该系列泵采用独特叶轮结构和新型机械密封，能有效的输送含有固体物和化学纤维，叶轮雨传统相比，该泵叶轮采用单流道式或双流道式，它类似于同一截面大小相同的弯管具有非常好的过流性，配有合理的蜗室，使得该泵具有效率高，过流效果好的特点，叶轮经动静平衡试验，使泵在运行中无振动。

该泵水力性能先进，成熟，产品经测试各项性能指标均达到有关标准规定，产品投放市场后以其独特的功效，可靠的性能，稳定的质量受到广大用户的欢迎和好评。

二、yw长轴液下泵工作条件 a、 介质温度不超过70℃，介质重度为1-1.3k/dm³。 b、 铸铁材质的使用介质ph值在5-9范围内。 c、 1cr18ni9ti不锈钢材质可使用各种带腐蚀性介质。注：用户如有特殊的温度、介质等要求请在订货时注明输送介质的详细情况，以便本单位提供更为可靠之产品。液下排污泵适应安装在水池或水槽的支架上,电机放在只可用于固定或移动的地方。该泵的基本长度为1~5米,适用于各企业输送生活污水、建筑污水，印染、造纸、化工、制药厂含块状介质的工业液体,也可用于抽送清水。

- 三、yw长轴液下泵操作规程：1、液下泵必须垂直安装在液体料池盖板上，不允许斜放。
- 2、用手动水泵，检查水泵是否有卡住现象，并检查电机的旋涡方向是否和泵要求转向一致。
- 3、液下泵须浸没入液体内，切勿脱液空转。
- 4、液下泵的出口管路必须另设支架，不允许将其重量直接落在泵体上

四yw长轴液下泵结构图

!vml|-->

五、yw液下泵适合场合：

- 1.工厂商业严重污染废水的排放
- 2.城市污水处理厂排水系统
- 3.住宅区的污水排水站。
- 4.人防系统排水站
- 5.医院、宾馆的污水排放
- 6.市政工程，建筑工地
- 7.堪探，矿山配套附机。
- 8.农村沼气池农田灌溉
- 9.自来水管厂的给水装置