

山东日置3轴磁场仪FT3470-52

产品名称	山东日置3轴磁场仪FT3470-52
公司名称	济南沐子商贸有限公司
价格	85000.00/台
规格参数	品牌: 日置 型号: FT3470-52 质保: 1年
公司地址	山东省济南市天桥区
联系电话	0531-88634188 19861801828

产品详情

山东日置3轴磁场测试仪FT3470-52

一、产品定义：磁场测试仪采用电子积分器原理，应用不同的感应线圈，测量各种永磁体的感应磁通值大小的专用仪器。可对磁性材料性能进行检测，不仅可测量磁通量值，还可以对磁性产品在工作状态下的磁性能进行直接检测（需制作特殊工装），从而真正达到控制产品质量的目的

二、特点说明：用于对各种永磁体感应磁通值的测定，便于掌握磁钢或磁瓦的整体磁性。模拟积分器零点漂移小，调零方便。测量范围宽，精度高。测试结果直接显示，读数稳定时间长。非常适用于3轴的磁通密度测量 适用于以ICNIRP2010准则为基础的评估试验 符合IEC/EN62233标准 标配适合用于空间分布调查的3cm²磁场传感器和符合IEC/EN62233的100cm²的磁场传感器 显示单位可选（T，A/m，G）操作简单，轻松测量 标配PC应用软件 3轴（XYZ）的波形输出，复合真有效值输出 三、性能参数：

磁通密度（带宽）	10 Hz ~ 400 kHz/ 10 Hz ~ 2 kHz/ 2 kHz ~ 400 kHz
曝露等级	一般/专业
显示	X/Y/Z单轴，复合真有效值R（3464点），磁通密度（单位：T，G，A/m），曝露等级（单位：%）
磁通密度 量程，精度	[X/Y/Z轴]有效测量范围：2.000 μ T ~ 2.000 mT, 4档量程 精度： \pm 3.5% rdg. \pm 0.5% f.s. [R轴]有效测量范围：3.464 μ T ~ 3.464 mT, 4档量程 精度： \pm 3.5%

	rdg. $\pm 0.5\%$ f.s. [有效测量频率范围] 10Hz-400kHz模式时: 50Hz ~ 100kHz 10Hz-2kHz模式时: 50Hz ~ 1kHz 2kHz-400kHz模式时: 5kHz ~ 100kHz
曝露等级 量程, 精度	[X/Y/Z轴]有效测量范围: 20.00% ~ 200.0%, 2档量程 [R轴]有效测量范围: 34.64% ~ 346.4%, 2档量程 精度: 平滑边缘50Hz ~ 1kHz, $\pm 3.5\%$ rdg. $\pm 0.5\%$ f.s. 精度: 平滑边缘1kHz ~ 100kHz, $\pm 5.0\%$ rdg. $\pm 0.5\%$ f.s.
接口	输出种类: 合成真有效值电平输出, 曝露等级输出, 磁通密度X/Y/Z各轴的波形输出, 输出率: 0.1mV/显示点数 USB1.1: 使用专用PC应用软件读取数据
其他	存储功能: 最大99个数据, 减缓功能, 最大值保持, 自动省电, 蜂鸣音ON/OFF
电源	5号碱性电池 (LR6) $\times 4$, 连续使用时间: 10h, 或AC适配器9445-02 (使用AC适配器时最大1.0VA)
体积及重量	主机: 100W \times 150H \times 42D mm, 830g (含电池) 100cm ² 磁场传感器: 122 \times 295L mm, 220g 3cm ² 磁场传感器: 27 \times 165L mm, 95g
附件	100cm ² 磁场传感器 $\times 1$, 3cm ² 磁场传感器 $\times 1$, 说明书 $\times 1$, CD-R (FT3470专用PC应用软件DATA VIEWER) $\times 1$, USB连接线 $\times 1$, 5号碱性电池 (LR6) $\times 4$, AC适配器9445-02 $\times 1$, 延长线9758 $\times 1$, 输出线9759 $\times 1$, 携带盒 $\times 1$

四、包装售后服务: 售后说明: 我司 (济南沐子商贸) 经营所有产品均为进口原厂产品, 假一赔十, 质量保证, 请放心选购! 非人为因素, 凡我司购买产品均对其主体质保1年; 超出质保期限, 辅助售后仅收取成本费用; 更多详情联系我们济南沐子商贸!

山东 日置3轴磁场测试仪FT3470-52

山东 日置3轴磁场测试仪FT3470-52

山东 日置3轴磁场测试仪FT3470-52

山东 日置3轴磁场测试仪FT3470-52