

P3外弧全彩屏 LED弧形异形显示屏

产品名称	P3外弧全彩屏 LED弧形异形显示屏
公司名称	彩能光电科技有限公司
价格	100.00/平方米
规格参数	品牌:彩能 型号:P3 规格:192*192
公司地址	广东省深圳市南山区松柏路西丽百旺工业区第四栋
联系电话	4008540388 15814029326

产品详情

欢迎光临

以上单价为：“1平方”单价。

含：简易箱体，电源，单元板，系统另计。

不含：钢结构，电脑，音箱，功放，配电柜，安装调试费，

避雷针，空调，排气扇，包边等外围设备。

Unit Module	项目Item	参数Parameter
-------------	--------	-------------

产品型号Model Number	CN-P3-16S
模组尺寸Module size	192mm*96mm (小板)
	192mm*192mm (大板)
物理点间距Pixel pitch	3mm
物理密度Pixels Density	111111点/m ²
发光点颜色Pixel configuration	1R1G1B
LED封装 Package mode	SMD2121黑灯/ SMD2121白灯
模组分辨率Pixel resolution	64dots(W)*32 dots(H)
模组最大功率Max Power consumption	18W
模组厚度Module thickness	14.66mm (不含磁铁)
	26.55mm (含磁铁)
模组重量Weight	0.155kg
驱动方式Drive type	恒流驱动Constant drive
扫描方式Scan mode	1/16扫描1/16scan

	接口方式Port type	HUB75-A
	白平衡亮度Brightness of white balance	1800cd/m ²
托架bracket	尺寸Size	192mm*96mm
		192mm*192mm
LED屏机箱	箱体尺寸Dimension	576mm*576mm
Unit Module	单体模组数Quanty of Module	18
	供电方式Power supply	5V/40A*3pcs
	散热方式Thermal discharge	fan 2pcs
	箱体分辨率Pixel per cabinet	192*192
	最佳视距Best viewing distance	3M ~ 20M
	最佳视角Best viewing distance	160 ° (W) 120 ° (H)
	环境温度Temperature	存储storage:-35 ~ +85
		工作working:-20 ~ +50
	相对湿度Opration humidity	10%-95%
	屏体厚度Thickness	85mm

供电	工作电压Working voltage	AC220V ± 10%
Power	平均功耗Average Power consumption	180W/m ²
	最大功耗Max.Power consumption	360W/m ²
	电流Current	20mA(single LED)
控制系统	控制主机CPU	Pentium4 or above P4或以上
Control system	操作系统Operation system	WIN98/2000/NT/XP
	控制方式Control method	同步控制Synchronization
主要技术参数	驱动器件Driving device	Constant currentdriver IC恒流驱动
Main technical parameter	刷新频率Refresh frequency	400HZ
	灰度/颜色Grey scale/colors	RGB各256级,可显示16.7M颜色 256levels of each color(RGB)/16.7M color
	平均无故障时间MTBF	9000hours
	电源开关Power switch	自动开关Automatic switch
	显示模式Display Mode	800*600/1024*768

- 1、具有感光控制系统，根据室内外光线的变化自动调节显示屏亮度，节能环保，大大减少了您的运行成本。
- 2、高刷新率和高灰度，使LED显示的画面更加逼真，满足商业用的高视觉品质的要求。
- 3、LED广告屏上的广告内容可随时更换，全天候为不同的客户展示不同的广告。
- 4、具有双网线热备份功能，两台电脑同时控制一块屏，当一台电脑出现问题时，另一台电脑自动接替，确保显示正常。
- 5、采用高效的光纤传输系统，有效减少了传输距离较远而造成信号延迟现象，保证了画面播放一致性。
- 6、所有的显示信息均可采用远程网络化控制，只需用鼠标点击操作即可轻松更换画面信息，从而实现城市和多地点同步播放。
- 7、支持网络控制功能，使您能够在—个地方控制几个城市的显示屏，随时改变您要播放的内容。
- 8、配备有环境监控系统，让您随时随地知道显示屏的运行情况。
- 9、配合我们配备的多功能卡，可实现用软件定时或者手动随时开关显示屏，实现无人值守功能。

由于买家情况复杂，交易所需的运费。默认为：平邮: 1.00元 快递: 1.00元 EMS: 1.00元，具体金额可根据定单详情而定。

物流：德邦物流 时效2-5天左右 物流费用起点是56元。快递 圆通 时效2-5天 首重15元
每1KG根据省份收2-8元的续重费用 韵达 时效3-5天 首重15元 每1KG根据省份收2-6元续重
龙邦 时效3-5天 首重15元 每1KG根据省份收2-8元续重 顺丰 时效48小时 首重22元
每1KG续重10元 一般空运，如果因由电池抽检被迫走陆运时效延长到3-5天 货运配送

- 1.快递货运统一发货时间在下午5-7点,下午5点以后的订单，隔天发货（库存情况请事先与卖家沟通）
- 2.快递货运费用买家自付,为避免不必要麻烦与误会，请拍下宝贝前看清楚宝贝详情与卖家沟通好。

配件

- 1.室内外单元板免费提供排线、电源线,连接片，如要磁铁另计。
- 2.成品屏含有单元板,电源、边框、系统卡、电源线、数据线各配5米、联接配件备品、光盘。

售后

- 1.产品免费保修一年，单元板、电源、控制系统寄回公司维修，当日修复发回。
- 2.售后维修运费各半，单双色产品一年内是我司产品的质量问題给予免费维修.非产品质量问題收取相应的材料费而定。

付款

金额小于3K的直接支付宝交易；金额超3K元，预付银行账号30%，余款可德邦物流代收或等通知放货。

如需了解此屏更多详细信息，烦请致电以下联系方式。

免费服务电话：4008-540-388（公司）

业务手机：15814029326 丁生

业务QQ：1660472588

公司淘宝入口A点：<https://shop128178113.taobao.com>

诚信待人 精诚合作 互利共赢

欢迎广大新老客户前来详谈！！！！