

电动双梁桥式起重机，电动双梁桥式起重机厂家w

产品名称	电动双梁桥式起重机，电动双梁桥式起重机厂家w
公司名称	苏州昆峰重工有限公司
价格	15000.00/台
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市昆山市周市镇金茂路900号
联系电话	0512-55000225 15903636987

产品详情

电动双梁桥式起重机，电动双梁桥式起重机厂家，河南电动双梁桥式起重机厂家

电动双梁桥式起重机简介

<http://www.szkfz.com>电动双梁桥式起重机主要由桥架、大车运行机构、小车、电器设备等组成。它是依靠沿厂房轨道方向的纵向移动，小车的横向移动和吊钩的升降运动来进行工作的。该产品操作简单、自重轻、价格实惠。

电动双梁桥式起重机用途

电动双梁桥式起重机适用于机械制造车间、装配车间、仓库、水电站、金属结构车间、冶金与铸造车间冶金、水泥、化工等工业部门或露天的固定跨度从事散粒物料的搬运工作以及各类仓库的吊运工作；本产品的工业环境温度为-25~40℃。不易在易燃、易爆的介质中和相对温度大于85%，充满腐蚀性气体的场所，也不适用于吊运溶化金属和有毒物、易燃物以及易爆物品。

电动双梁桥式起重机用途安全操作注意事项

- 1.严禁吊运的货物在人头上越过。
- 2.不得提升超过起重机额定起重量的重物。
- 3.空中运行时，吊具位置不得低于2米的高度。
- 4.不得利用电机的突然反转作为机构的制动，只有发生极意外情况下才允许这样制动。
- 5.严禁用吊具组斜拉提升重物，也严禁利用起重机来拉动埋在地下的器物，起重机必须处在垂直位置上起升重物。

- 6.起重机工作时，严禁有人停留在走台上、小车上以及行走轨道上。
- 7.在垂直位置上起升重物时，必须稍微起升离地150~200mm验证制动器工作可靠后再正式起升。
- 8.控制柜上的冷热器插座是220V电源，仅供夏天司机降温设备作用，使用多种电器设备时其总容量不得越过2000瓦。
- 9.起升液态金属，有害液体或重要物品，不论重量多少，以及起升接近额定起重量的重物
- 10.起重机启动时可按保护柜上启动按钮，但在每次运转时，必须先发出警告信号。起重机停止时可按停止按钮，紧急情况时可按动紧急开关。
- 11.在正常情况上不允许利用各限位开关作为停车措施。
- 12.驾驶人员离开操作室时，必须将起重机开到固定停放地点，吊具不准悬吊物件，且离地2米，各控制手柄置在零位，切断主开关，取走开关钥匙。

以上就是关于电动双梁桥式起重机的简单介绍，昆峰公司是一家生产电动双梁桥式起重机的厂家，产品质量可靠，价格实惠，是您购买起重机的首选厂家。欢迎来电！

公司名称：昆峰重工（苏州）有限公司

电话：0512-55000225

手机：15903636987

qq号：3072329695

网址：www.szkfqz.com