

绿色安全手机信号屏蔽器 军工品质

产品名称	绿色安全手机信号屏蔽器 军工品质
公司名称	成都触点科技有限公司
价格	850.00/台
规格参数	品牌:触点科技 型号:CD-818E
公司地址	成都市武侯区顺和街2号2幢4单元2楼附55号
联系电话	028-87431721 13880388630

产品详情

产品简介

CD-818E系列手机信号屏蔽器是第三代绿色手机信号屏蔽器，只屏蔽现场手机的接收，对周围基站没有任何影响。本机采用六路输出，能在2-50米（视基站信号强弱而定）范围内对CDMA（133手机）、GSM（900/1800双频手机）、PHS（小灵通手机）3G，4G等各种手机信号进行屏蔽，使屏蔽范围内的所有手机与外界的联系完全中断。主机工作温度：-10 +60；遮蔽器能固定於牆面。

安装说明

1、确定安装位置：

2、安装：如临时使用，可将主机摆放在台面，如固定使用，可用附送的安装挂条挂装到墙上。安装位置离地面180—250厘米效果较好。

使用方法

本机工作方式由电源控制。

1、默认开机、关机：接通电源，设备启动，此时设备发射功率最

大；关闭电源，设备停止工作。

2 内置散热风扇，性能更稳定，可以连续长时间开机工作。

技术指标

输出端 Output interface	工作频率 Shield band of frequency	平均输出功率 RF output power	信道输出功率 Output power/channel
CDMA	870-880MHz	35dBm	5dBm/30KHz(min)
GSM	935-960MHz	35dBm	5dBm/30KHz(min)
DCS	1805-1920MHz	33dBm	2dBm/30KHz(min)
3G1	2010-2150MHz	33dBm	2dBm/30KHz(min)
4G	2300-2400MHz	33dBm	2dBm/30KHz(min)
4G	2550-2655MHz	33dbm	2dBm/30KHz(min)
er: supply AC110~220-DC4.8V/10A		阻断半径 : 2-50 M @ 视移动运营商网络信号状况Shielding area: 2-50 M @ according to signal density mobile network	
电能功耗/Power consumption:40W 总功率输出10W. 天线输出 16W	重量/ Weight: 1.82Kg	包装尺寸 (长 × 宽 × 高) /Side (length × wind × high) : 350 × 200 × 45 mm	

