

军工专用车载全频段GPS屏蔽器

产品名称	军工专用车载全频段GPS屏蔽器
公司名称	成都触点科技有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	品牌:触点科技 型号:CD-818Z
公司地址	成都市武侯区顺和街2号2幢4单元2楼附55号
联系电话	028-87431721 13880388630

产品详情

产品简介

JAX-101D-8系列手机信号屏蔽器是最新一代绿色手机信号屏蔽器，只屏蔽现场手机的接收，对周围基站没有任何影响。本机采用8路输出，能在2-50米（视基站信号强弱而定）范围内对CDMA（133手机）、GSM（900/1800双频手机）、PHS（小灵通手机）3G，4G,WIFI,GPS北斗定位等各种手机基站信号进行屏蔽，使屏蔽范围内的所有手机与外界的联系完全中断。主机工作温度：-10+60；遮蔽器能固定於牆面。

安装说明

1、确定安装位置：

2、安装：如临时使用，可将主机摆放在台面，如固定使用，可用附送的安装挂条挂装到墙上。安装位置离地面180—250厘米效果较好。

使用方法

本机工作方式由电源控制。

1、默认开机、关机：接通电源，设备启动前注意先安装好天线，此时设备发射功率最大；关闭电源，设备停止工作。

2.内置散热风扇，性能更稳定，可以连续长时间开机工作。

技术指标

输出端 Output interface	工作频率 Shield band of frequency	平均输出功率 RF output power	信道输出功率 Output power/channel
CDMA	870-880MHz	35dBm	5dBm/30KHz(min)
GSM	935-960MHz	35dBm	5dBm/30KHz(min)
DCS	1805-1920MHz	33dBm	2dBm/30KHz(min)
3G1	2010-2025MHz	33dBm	2dBm/30KHz(min)
3G	2110-2150MHz	33dBm	2dBm/30KHz(min)
WIFI/4G	2300-2485MHz	33dBm	2dBm/30KHz(min)
4G2	4G2550-2655 MHz	33dbm	2dBm/30KHz(min)
GPS北斗	GPS北斗1550-1580M HZ	33DB	2dBm/30KHz(min)
10~220-DC12-36V/10A		阻断半径：2-50 M @ 视移动运营商网络信号状况Shielding area: 10-50 M @ according to signal density mobile network	
电能功耗/Power consumption:40W	重量/Weight: 2.5Kge	包装尺寸（长×宽×高）/Size (length × wind × high) :	

总功率输出16W.

400 × 230 × 80 mm

天线输出 20W

--	--	--	--	--	--