KAZ-723A汽车cocoresearch

产品名称	KAZ-723A汽车cocoresearch
公司名称	济南沐子商贸有限公司
价格	28500.00/台
规格参数	品牌:COCORESEARCH 型号:KAZ-723A 质保:1年
公司地址	山东省 济南市 天桥区
联系电话	0531-88634188 19861801828

产品详情

KAZ-723A汽车cocoresearch

一、产品功能：

旋转解析和线检查、研究开发的f / v转换器金色- 723的姊妹品种。

快速响应,偏差测量功能(f模式)等功能,测量范围为0 . 04 hz ~ 200千赫和扩大。
键盘锁定功能和rpm显示任意使用,并且考虑了。

二、基本参数：

■广泛测定微波炉0 . 04 hz ~ 200千赫

输入频率为0 . 04 hz ~ 200千赫省份速度测量。 速度输出(f / v模式)的输出(偏差和牟f

ード)的中心频率为1 hz学分,rpm显示的rpm为单位设置。

■偏差输出功能(f模式)

测定了广东的f / v变换功能外,也即输出功能。 任意调整的中心频率,0.5%、1%、

2%、5%、10%、20%、50%、100%全规模的测量还可以在±10 v(±5v)输出。

■显示rpm,hz

hz和rpm可以随意选择。 rpm显示,1周的脉冲数输入自动rpm计算。

■各种输入信号对应

逻辑信号,零交叉信号,ラインドライバnpn,コレクタ公开赛。

■ロータリエンコーダ旋转传感器,马达控制器,电磁佳作等各种脉冲信号进行直接入

力量。

■键盘锁

键盘锁,使其誤操作等设定的变更,因此,可以防止耐久试验等情况下安心

无法再使用。

■高分辨能力、快速响应5μs(max)

输入能力6 . 25为(160兆相当)、输出部,共有16 bitd / a转换器。

kaz-723a的运算速度为3μs以内。 脉冲输入,アイソレーション,速度运算、d / a转换,模拟出

能力的所有时间多出5μs内的快速响应。

三、基本仁样：

名称	F/V コンバータ
型式	KAZ-723A / KAZ-723A-DF
測定方式	ペリオマチックTM方式

入力部

入力点数	1点	
入力周波数範囲	0.04Hz - 200kHz	
測定分解能	6.25ns (160MHz)	
入力回路特性		
(1)汎用入力	入力信号	ロジック、ゼロクロス(AC)
	トリガレベル	0.0 - 9.9V (精度±0.1V以下)
	入力感度	0.2Vp-p以上
	入力耐電圧	±80V
	入力抵抗	プルダウン時 10kΩ / +5Vへプルアップ時 6kΩ
	入力結合	DC / AC
	AC結合周波数特性	35Hz (-3dB, 6dB/oct)

		(-3dB,6dB/oct)
	入力コネクタ	無し / 1kHz (-3dB,6dB/oct) / 1.5kHz (内部短絡)
(2)ラインドライバ入力	入力信号	ラインドライバ信号
	入力感度	1V以上 (差動電圧)
	入力耐電圧	±25V (PULSE GNDに対して) ±25V (差動電圧)
	推奨ラインドライバ	AM26LS31相当
	入力抵抗	340Ω
	入力コネクタ	スクリューレス端子台
入力パルス幅	1.5μs以上 (LレベルHレベル共に)	
トリガ方向	立上り / 立下り (選択)	
入力インジケータ	TRIG'D LED	パルス入力時点滅 (高速パルスで連続点灯)
センサ電源	+5V +12V	150mA最大 120mA最大

表示部

表示器	16×2文字ドットキャラクタLCD (LEDバックライト照光)
周波数表示桁	6桁
ゼロ表示	リーディングゼロサプレス
表示更新時間	0.3s
周波数表示精度	±100ppm / °C±1デジット @23°C
表示単位	Hz / rpm

演算部

測定モード	F/V (速度出力) / F(偏差出力)
演算時間	3μs以下
パルス移動平均	1 - 32
パルス分周	1 - 64 (ソフトウェア分周)
オートゼロ	5段階 (ダイナミック予測TM)
設定値記憶	不揮発性メモリ (EEPROM)

アナログ出力部

出力点数	1点

(1)F/Vモード	周波数設定範囲	1Hz - 200kHz
	出力電圧レンジ	0 - 10V / 0 - 5V / 1 - 5V
(2)F (偏差出力) モード	周波数設定範囲	1Hz - 100kHz
	出力電圧レンジ	±10V / ±5V
	F測定レンジ	±0.5% / ±1% / ±2% / ±5% / ±10% / ±20% / ±50% / ±100%
出力分解能	16bit (約±10.8V)	
キャリブレーション出力	100% / 0% / -100% (-100%はFモードのみ)	
出力応答時間	5μs以下 （出力90%応答)	
温度変動	±200ppm / °C以下	
出力精度	±0.1%フルスケール以下 @23°C (F/Vモード、出力電圧レンジ0-10V)	
リニアリティ	±0.1%以下	
負荷抵抗	4.7kΩ以上	
出力ゼロ調整範囲	±200mV	
出力コネクタ	BNCコネクタ/スクリューレス端子台 (内部短絡)	

一般事項

電源入力	KAZ-723A AC85V - 250V (50Hz/60Hz) KAZ-723A-DF DC9V - 30V
消費電力	KAZ-723A 30VA以下 KAZ-723A-DF 12VA以下
アイソレーション	センサ電源・信号入力 / アナログ出力 / 電源入力 / 筐体
外形寸法	218（W）×218（D）×:57（H）mm (突起物含む)
質量	約1.8kg
使用温湿度範囲	0°C - +40°C / .85%RH以下 (ただし、結露無き事)
保存温湿度範囲	-10°C - +60°C / 85%RH以下 (ただし、結露無き事)
使用周囲雰囲気	腐食性ガス無き事

四、售后服务：

济南沐子商贸有限公司经营所有产品均为进口原厂产品，质量保证，请放心选购！非人为因素，对所购商品主体进行质保1年服务；咨询更多！请联系我们！

KAZ-723A汽车cocoresearch

KAZ-723A汽车cocoresearch

KAZ-723A汽车cocoresearch

KAZ-723A汽车cocoresearch