

KAZ-723山东cocoresearch

产品名称	KAZ-723山东cocoresearch
公司名称	济南沐子商贸有限公司
价格	29500.00/台
规格参数	品牌:COCORESEARCH 型号:KAZ-723 质保:1年
公司地址	山东省 济南市 天桥区
联系电话	0531-88634188 19861801828

产品详情

KAZ-723山东cocoresearch

一、产品功能：

旋转解析和线检查、研究开发的f/v转换器,具有良好口碑的ペリオマチック方式、大范围测量还可以在快速响应(5 μs以下)、高级机种接近的方法,旨在分析用的聘用和前十位按键设定值的记忆、積重ね型外壳等,在易用性考虑,分析用的方式开发的基本模式。

附加功能偏差测量功能(f模式),可任意的中心频率的频率变化测量。

二、基本特点：

广泛测定微波炉0.03hz~120千赫 输入频率为0.03hz~120千赫省份速度测量。速度输出(f/v模式)的输出(偏差和半f-ド)的中心频率为1hz为单位设置。快速响应7.4 μs(max)cpu运算速度为3.5 μs以下,脉冲有电压输出为止的全部时间,响应时间为7.4 μs以下。输出、高分辨能力输入能力8.3为(120兆相当)、输出部,共有16 bit d/a转换器。偏差输出功能(f模式)测定了广东的f/v变换功能外,也即输出功能。任意调整的中心频率,0.5%、1%、2%、5%、10%、20%全规模的测量还可以在±10v(±5v)输出。各种输入信号对应各种传感器、输入电子信号所对应的输入综艺节目很丰富。逻辑信号,零交叉信号、npnラインドライバ,コレクタ公开赛。ロータリエンコーダ旋转传感器、电磁接送,大约马达干酒吧等各种脉冲信号直接输入。脉冲分周功能1-64(任意调整)的脉冲分周功能。一定间隔中,牙齿已被控制用齿轮的旋转速度表测距等有效。脉冲平均移动功能1-32(任意调整)的脉冲平均移动功能。随机的脉冲数的平均频率输出。使用更加方便的设计16字×2阶的lcd上规模、输入频率,输出电压微波炉。十位按键的深浅设定的招聘用。f/v模式转换单模式和f值是设定在前積重ね记忆等之外,还可以使用外壳等,客户的意见直接转化为产品。

アイソレーション 研究、试验用作为表现的同时,好適作为设备的アイソレーション功能。输入-输出-电源间比较绝缘。

三、基本仕様 :

名称	F/V コンバータ
型式	KAZ-723
測定方式	ペリオマチックTM方式

入力部

入力点数	1点	
入力周波数範囲	0.03Hz-120kHz	
測定分解能	8.3ns(120MHz)	
入力回路特性		
(1)汎用入力	入力信号	ロジック、ゼロクロス(AC)
	トリガレベル	0.0-9.9V (精度 ± 0.1V以下)
	入力感度	0.2Vp-p以上
	入力耐電圧	± 80V
	入力抵抗	プルダウン時10k +5Vへプルアップ時6k
	入力結合	DC/AC
	AC結合周波数特性	35Hz (-3dB,6dB/Oct)
	ローパスフィルタ	無し/15kHz(-3dB,6dB/Oct) /1.5kHz(-3dB,6dB/Oct)
	入力コネクタ	BNCコネクタ/スクリーレス端子台(内部短絡)
(2)ラインドライバ入力	入力信号	ラインドライバ信号
	入力感度	1V以上(差動電圧)
	入力耐電圧	± 25V(PULSE GNDに対して) ± 25V(差動電圧)
	推奨ラインドライバ	AM26LS31相当
	入力抵抗	340
	入力コネクタ	スクリーレス端子台
入力パルス幅	2 μs以上(LレベルHレベル共に)	
トリガ方向	立上り/立下り	
入力インジケータ	TRIG'D LED	パルス入力時点滅(高速パルスで連続点灯)
センサ電源	+5V +12V	150mA最大 120mA最大

表示部

表示器	16×2文字ドットキャラクタLCD(LEDバックライト照光)
-----	--------------------------------

周波数表示桁数	6桁
ゼロ表示	リーディングゼロサプレス
表示更新時間(平均時間)	0.3s
周波数表示精度	± 100ppm/ ± 1デジット @23

演算部

測定モード	F/V (速度出力) / F (偏差出力)
演算時間	3 μs以下
入力パルス分周	1-64 (ソフトウェア分周)
出力移動平均	:1-32 (入力パルス数平均)
オートゼロ	5段階 (ダイナミック予測TM)
設定値記憶	不揮発性メモリ(EEPROM)

アナログ出力部

出力点数	1点	
(1)F/Vモード	周波数設定範囲	1Hz-120kHz
	出力電圧レンジ	0-10V/0-5V/1-5V
(2)F(偏差出力)モード	周波数設定範囲	1Hz-100kHz
	出力電圧レンジ	± 10V/ ± 5V
	F測定レンジ	± 0.5%/ ± 1%/ ± 2%/ ± 5%/ ± 10%/ ± 20%
出力分解能	16bit (約 ± 10.8V)	
キャリブレーション出力	+100%/0%/-100% (-100%はFモードのみ)	
出力応答時間	5 μs以下(入力0 フルスケールに対して出力0 90%の応答)	
温度変動	± 200ppm/ 以下	
出力精度	± 0.1%フルスケール以下 @23 (F/Vモード)	
リニアリティ	± 0.1%以下	
負荷抵抗	4.7k 以上	
出力ゼロ調整範囲	± 200mV	
出力コネクタ	BNCコネクタ/スクリーレス端子台(内部短絡)	

一般事項

電源入力	AC85V-250V (50Hz/60Hz)
消費電力	30VA以下

アイソレーション	センサ電源 信号入力/アナログ出力/電源入力/筐体
外形寸法	H:57 W:218 D:218(突起物含む)
質量	1.8kg以内
使用周囲温度	0 - +40 /85%RH(ただし、結露無き事)
保存温湿度範囲	-10 - +60 /85%RH(ただし、結露無き事)
使用周囲雰囲気	腐食性ガス無き事

四、售后服务：

济南沐子商贸有限公司经营所有产品均为进口原厂产品，质量保证，请放心选购！非人为因素，对所购商品主体进行质保1年服务；咨询更多！请联系我们！

KAZ-723山东cocoresearch

KAZ-723山东cocoresearch

KAZ-723山东cocoresearch

KAZ-723山东cocoresearch