

移动式升降平台

产品名称	移动式升降平台
公司名称	济南圣塔升降机械有限公司
价格	12000.00/台
规格参数	品牌:济南圣塔 型号:SJY
公司地址	山东省、济南市、济阳县工业园
联系电话	0531-84220444 15553101559

产品详情

[四轮移动式升降机](#)

是用途广泛的高空作业专用设备。它的剪叉机械结构，使升降

机起升有较高的稳定性，宽大的作业平台和较高的承载能力，使高空作业范围更大、并适合多人同时作业。升降动力分为220V或380V电源，柴油机，或电瓶动力源，特殊环境也可采用防爆泵站及防爆电器。升高4——22米，载重0.3—3吨。采用意大利和国产液压泵站，台面使用防滑绝缘扣板，具有防滑，绝缘、安全，请放心使用。它使高空作业效率更高，安全更保障。

适用范围

[四轮移动式升降机](#)

广泛应用于市政路灯维修维护、交通、电力高空作业、小区路灯维修维护、电力高空架线、交警监控维修维护、车间灯具维护、物业小区高空作业等方面。

优势

- 1、[四轮移动式升降机](#)主结构采用高强度锰钢矩形管制作，强度高，坚固耐用。
- 2、有底座、臂架和工作台三部分组成。底座采用相应强度钢板焊接而成;臂架为剪撑铰链式垂直升降。
- 3、设有防止管路爆裂的防坠安全保护系统。
- 4、设有停电时应急下降的手控下降阀。
- 5、采用精磨的液压油缸体，进口密封件，保障油缸良好的密封性能。

6、[四轮移动式升降平台](#)防护栏高度在900mm-1200mm之间，客户可根据要求选择护栏高度。

7、四轮移动式升降机也可配上手动液压装置，可在停电或无电源场所照常升降工作，并可加伸缩平台，在平台长度不足时可延伸至所需位置，从而提高工作效率。

操作注意事项

1、四轮移动式升降机必须放置在坚实平整的地面上，以防工作时倾翻。

2、按铭牌规定的载荷工作，严禁超载使用。在应急情况下，最多允许短暂超载10%。

3、尽可能将重物均匀分布在台面中央。在特殊情况下，允许偏载：纵向偏载的载荷不得超过1/2的额定负荷，横向偏载不得超过1/3的额定载荷。偏载载荷必须远离台边约300毫米。

4、管子等易于滚动的物料，必须挡紧或捆扎妥当。

5、无载人保护的升降台严禁载人。载人用的升降台都设有栏杆和防裂阀。防裂阀可防止油管破裂导致工作台失控下降的事故。

6、四轮移动式升降机工作时，防止手、足和衣服受到挤压。

7、按下“上升”或“下降”按钮，使工作台升降。如果工作台不动，应立即停机进行检查。

8、如果四轮移动式升降机不起升，并且听见溢流阀异常声音，应立即停机检查。否则，油泵会迅速过热，遭受严重破坏。溢流阀是用来保护机器和操作人员的安全的，不得任意调整。

9、只有当工作台停止运动时，方可卸下重物。