

GS3100手持式激光一维条码扫描器

产品名称	GS3100手持式激光一维条码扫描器
公司名称	深圳市东方盈润科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:万酷 型号:GS3100
公司地址	深圳市南山区沙河工业区第36栋407号
联系电话	0755-36631826

产品详情

GS3100手持式激光一维条码扫描器

GS3100是一款工业级的手持式激光一维条码扫描器，目前主要定向用于我司烟草项目。高速灵敏的扫描引擎，可达300多次/秒的扫描速度，大大提升了工作速率。无可移动部件，具有带减震功能的橡胶套及抗震设计，可承受多次3米跌落，可靠地设计保证持久工作，减少额外的费用。支持主机设备上的各种主流接口，通过自动检测和配置取代原有条码设置的过程，省时省力。

技术参数

物理参数

本机重量	249g（含线材）
外形尺寸	100mm D x 72mm W x 176mm H
线材长度	2000mm

接口类型

USB/RS232

性能参数

光源	单线可见激光，波长650nm
解析度	3mil
景深	0mm-250mm
扫描速度	至少300次/秒
扫描角度	转角 $\pm 40^\circ$ 、仰角 $\pm 60^\circ$ 、偏角 $\pm 60^\circ$
支持条码类型	UPC-A,UPC-E,EAN-13 , EAN-8 , ISBN/ISSN,39码 (ASCLL全码) , 交叉25码 , 矩阵25码 , 库德巴码(NM7),28码,93码 , 93码(ASCII全码) , 1码(USD-8), EY,UK/PLESSEY,UCC/EAN 128,GS1 DATA BAR 全国邮政码等符合国际国内通用的一维条码
电压	5VDC
电流	85毫安 (工作) ; 36毫安 (静态电流)

环境参数

操作温度	-10 至50
存储温度	-40 至70
相对湿度	5%至95% (工作和存储 , 非冷凝状态)
环境光照	Max.5,000 Lux(荧光)

抗震能力	工业级防震防摔设计，可承受连续多次3米自由落体跌落至水泥地面仍可正
防护等级	IP54