

九堡环氧地坪漆，九堡耐磨厂房、车间、仓库地坪漆

产品名称	九堡环氧地坪漆，九堡耐磨厂房、车间、仓库地坪漆
公司名称	杭州联拓装饰工程有限公司
价格	18.00/平方米
规格参数	品牌:联拓 型号:南亚128
公司地址	拱墅区康桥镇蒋家浜路318号A幢343室
联系电话	86-057188489700 18868791286

产品详情

九堡环氧地坪漆，九堡耐磨厂房、车间、仓库地坪漆，厂家专业施工

联拓装饰工程有限公司专业从事环氧地坪工程的施工厂家.专注环氧地坪施工、环氧自流平地坪施工、防腐地坪施工，防静电地坪厂房车间施工等,业务遍及整个浙江地区，如：杭州、台州、湖州、绍兴、嘉兴、衢州等，施工范围广泛，地坪质量优异，并有着完善的售后服务，丰富施工经验解除企业后顾之忧.咨询热线：0571-88489700 以下是环氧地坪介绍：

系统特征

- 1、厚度0.5-0.8mm；
- 2、一般使用年限为3-5年。
- 3、适用于工业厂房，办公室、超市、停车场等场所，可在水泥（混凝土）、水磨石、金刚砂、新旧基础地面上涂装。

性能特点

- 1 表面无缝铺装工艺，美观亮丽、色彩多样，绝无灰尘，易于清洁保养；
- 2 优异的耐磨性，可抵抗轻度的化学物品的腐蚀。
- 3 环氧薄涂地坪采用石英砂与环氧中涂混合的砂浆镟刮或者滚涂做为中层材料，能很好的改善地面平整

度，并能增强涂层的厚度。

4

经济实用型，施工快捷，维护方便。

施工要求

养护期：对于新水泥地面或新水磨石地面，要求养护28天以上，含水率在8%以下。

室内环境湿度85%，最佳施工温度10 以上。

施工工具 地坪打磨机，吸尘器、锯齿镘刀、平底刮板、辊筒与漆刷、砂浆搅拌机、底材表面温度及环境温湿度仪、基材含水率测定仪、称量与搅拌工具、切缝机、清洗工具。

施工工艺

- 1、素地处理：依素地状况做好修补，打磨，除尘;
- 2、环氧底漆：采用封闭性及附着力特强环氧底漆滚涂一道，增强表面附着力;
- 3、环氧中涂：将环氧树脂加入适量的石英砂，用镘刀将其均匀涂布数道;
- 4、环氧批土：依实际需要施工数道，要求达到平整无孔洞，无批刀印及砂磨印为准;
- 5、环氧面漆：溶剂型环氧面漆或止滑面漆滚涂二道，完工后整体地面光亮洁净，颜色均一，无空鼓;
- 6、施工完成：24小时后方可上人，7天后方可重压。（25 为准，低温开放时间需适度延长）。

杭州联拓装饰工程有限公司拥有优质的[地坪漆](#)

材料和专业的施工团队,凡是我们的客户,都保证施工完成后保修期为一年。所以每一个客户都不必担心质量方面的问题。

杭州联拓装饰工程有限公司主要承揽以下地坪工程：

一,环氧薄涂地坪、二,环氧 [砂浆](#)

地坪、三,环氧自流平地坪、四,环氧防静电地坪、五,环氧防腐地坪、六,环氧厂房车间地坪等等