

PA66防火 无卤阻燃V0 无卤阻燃尼龙

产品名称	PA66防火 无卤阻燃V0 无卤阻燃尼龙
公司名称	深圳市亿之圣塑化有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:亿之圣 型号:S6FG15 颜色:本色/黑色
公司地址	广东省东莞市樟木头镇莞樟西路万辉花园商业广场
联系电话	0769-87130386 15112860029

产品详情

?? ???

????

????25KG/?

产品特性

PA66全新料树脂改性，加无卤阻燃剂，成形性及韧性佳，无卤防火V0，本色/白色，拉伸强度：760kg/cm²，硬度：118（单位：R-Scale），熔点：260。亿之圣塑化供应的无卤阻燃尼龙好脱模，好成型，品质稳定可代新料，生产各种电子产品，工业产品，家居产品等。

无卤阻燃

含卤聚合物或与含卤阻燃剂组合而成的阻燃混合物具有优良的阻燃性能，但是，火灾发生时，这类含卤阻燃材料会产生大量的烟雾和有毒的腐蚀性氯化氢气体，造成二次危害。新的无卤阻燃体系，燃烧时发烟量小，不产生有毒、腐蚀性气体，被称为无公害阻燃剂。

????

????????	
General Information	
???? Product Describe	????????????66 Flame Retardant PA66
???? Grade	??? Flame Retardant
?? Appearance	??,?? Pellet, Nature Color

??????

Data Sheet

Item	Typical Characteristic	Testing Standard
------	------------------------	------------------

????Mechanical Properties

????Tensile Strength	78 MPa	ISO527, 50mm/min
????Elongation at break		ISO527, 50mm/min
????Flexural Strength	110 MPa	ISO178, 2mm/min
????Flexural Modulus	2500 MPa	ISO178, 2mm/min
???? Charpy Impact notched	4.5KJ/m2	ISO179
???? Charpy Impact unnotched	75 KJ/m2	ISO179
????Rockwell Hardness		ISO2039/2

???Thermal Properties

--	--	--	--

?????	0.45MPa		ISO75
Heat Distortion Temp.			
	1.81MPa	75?	ISO75
??Melting Point		260?	ISO3146C
???Electrical Properties			
?????Volume Resistant			IEC93
?????Surface Resistant		1013 ?	IEC93
?????Dielectric Strength			IEC 60243-3
?????Comp Track Index			IEC 60112
??Others			
??Specific Gravity		1.19 g/cm3	ISO1183
??Ash Content			ISO3451-4
???Water Absorption			ISO62
?????Mold Shrinkage			ISO294-4
??????????			

????????????

? ??86 0769 87130386

?????15112860029 ??

? ??86 0769 87184880

? ???? ?? ??? ???????????96-98?

? ??523622

?????<https://shzhenyys.1688.com>