

PC+ABS 本色防火 手机壳料 移动电源

产品名称	PC+ABS 本色防火 手机壳料 移动电源
公司名称	深圳市亿之圣塑化有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:亿之圣 型号:674 颜色:本色
公司地址	广东省东莞市樟木头镇莞樟西路万辉花园商业广场
联系电话	0769-87130386 15112860029

产品详情

PC/ABS注塑模工艺条件:

干燥处理：加工前的干燥处理是必须的。湿度应小于0.04%，建议干燥条件为90~110C，2~4小时。

熔化温度：230~300C。

模具温度：50~100C。

注射压力：取决于塑件。

注射速度：尽可能地高。

化学和物理特性: PC/ABS具有PC和ABS两者的综合特性。例如ABS的易加工特性和PC的优良机械特性和热稳定性。二者的比率将影响PC/ABS材料的热稳定性。PC/ABS这种混合材料还显示了优异的流动特性。收缩率在0.5%左右

亿之圣，PC/ABS，PA6，PA66，PA46，LCP,PPS,PBT,PEEK,PTFE。特色尼龙PA6/PA66玻纤增强，防火阻燃，增韧耐寒，导热导电，耐磨等改性料！PC/ABS瓷白防火高抗冲，黑色高光阻燃，苹果灰色料(土豪金/卡其色)，瓷白抗冲击，红色防火，瓷白防火，黑色高光，本色高光等。适用于手机，插头，插排插板，插座，接线盒，适配器，充电器，电子器件，家用电器等外壳部件。

联系

15112860029

QQ 1042415155

