

供应电动地弹簧开门机 小区楼宇感应门自动门

产品名称	供应电动地弹簧开门机 小区楼宇感应门自动门
公司名称	佛山市顺德区冷雨自动门科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: ; 冷雨 型号:2008dbw 承受门重:240kg
公司地址	中国 广东 佛山市 顺德区 伦教永丰工业南路18号
联系电话	0757-18098187260 18098187260

产品详情

产品编号：32217413216 产品名称：冷雨LEY电动地弹簧 LEY2008DC 规格：产品备注：产品类别：别墅开门机 庭院开门机

产品说明 电动地弹簧特点：
• 电动地弹簧是传统地弹簧的飞跃，开门方式由手动变自动。
• 同其他自动门的工作方式一致，通过感应器接受信号，自动驱动门体开启闭合，并且可与任何门禁系统配合使用。
• 安装方式和传统地弹簧的安装方式一样，完全适用于任何地弹门的使用。
• 工厂、酒店、医院、学校、卫生间、办公室等任何平开门场所，无论是玻璃门、木门、金属门等都适合安装使用。

• 提高生活品质，避免传播细菌，对建筑起到环保节能的作用等。 安装说明：

- 1、安装方法与普通地弹簧相同，上、下门柱应在同一垂线上
- 2、安装关门限位档
- 3、安装传感器并与控制器连接，或将门禁系统与控制器连接

4、连接主机和控制器，接通电源即可正常使用
产品优点：方便环保：为人们提供了便利和卫生环境。
功能先进：与门禁，监控，防火，等系统的配合，为各种环境的需求提供服务。
安全性：具有防夹保护功能，避免由于不当的使用对人身造成伤害。
采用开关电源供电，主机在安全电压下工作。
可靠性：微机控制，直流无刷电机驱动，无级调速，门体的开启和关闭非常平稳。

迅捷服务：迅捷，及时，方便，热情的售后维修服务，将永远解除您的后顾之忧
技术参数：产品型号 LEY2008DB 额定电流 < 1A 最大门重 240KG 最大功率 55W 最大门宽 1500mm 待机功率 < 2W 重量 9KG
遥控装置 超外差，有效距离50米，学习型解码 安装方式 地面埋置 工作温度 -40 至+85 电锁输出 DC12V常开/常闭触点 寿命指标 连续运行30万次以上无故障 开闭时间 3-8秒 防护等级 IP67 开启范围 45度-135度 机组尺寸 296*127*80 电源 220V ± 10% 控制箱尺寸 255*195*70 最大扭矩 150Nm

公司名称：子午线安防科技有限公司

销售热线：18098187260 王先生

固定电话：0757-18098187260

免费热线：400-8757-616 阿里巴巴店铺网址：<http://zwxzdm.1688.com>

工作QQ:1989762960 邮箱：1989762960@qq.com

地址：佛山市顺德大良滨河路一街一号