

# m2309一维线性条码扫描器

产品名称	m2309一维线性条码扫描器
公司名称	深圳市东方盈润科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市南山区沙河工业区第36栋407号
联系电话	0755-36631826

## 产品详情

产品型号：M2309

用途：零售业、物流行业等。

### A 简介

M2309是一款品质卓越的一维线性条码扫描器，它采用先进的一维解码平台，具有极强的条码扫描功能，对市场所有常见一维条码都能轻松应对，而且该款扫描枪也可以对移动设备屏幕条码轻松解读。

全新的紧凑型设计将内部关键部件都集成到一块模板上，不需要其他连接器，设计可靠，性能稳定，最大限度的减少了故障的发生。精巧的外观设计适合任何手型，仿人体工程学设计大按键和手柄，使用起来极为方便和舒适

### B 特性和优点

线性条码扫描：快速扫描条码，对印刷条码、纸质打印条码、屏幕条码都能轻松应对。即使在扫描磨损、褶皱或已损坏的条码也有良好的表现。

人性化设计：符合人体工程学设计，操作更方便，握感更舒服。

即插即用：通用型数据接口，快速高效连接，对Linux、MAC、Windows系统PC都能完美支持，即插即用。

直观的客户反馈：瞄准线采用高亮度红光灯组，对环境光适应力强，可见性强。高性能LED指示灯和轰鸣器也可以给用户清晰的直观感受。

### C 适用范围

医疗、超市、零售、博彩、生产制造、手机优惠券入场券条码扫描等。

### D 物理参数

物理参数	
本体重量 (USB)	175g
包装重量 (USB)	245g
外壳材质	ABS
外形尺寸	95mm D * 70mm W * 165mm H
包装尺寸	215mm L * 100mm W * 75mm H
线材长度	1500mm
接口类型	USB/RS232

### E 性能参数

性能参数	
光源	可视红光，波长632nm
光学系统	CCD电荷耦合组件传感器

处理器/频率	32位/12MHz
读取速度	300次/秒
解析度	5mil/0.127mm@PCS90%
环境光抗度	5000Lux Max
支持条码类型	EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, CODE32, CODE 39, COD Bar, GS1-128, ISBN/ISSN, ISBT

#### F 环境参数

环境参数	
操作温度	0 to 50
存储温度	-20 to 70
相对湿度	20% to 95% (非凝结状态)
跌落测试	100次/1米

#### G 景深范围

密度标记	视野范围	
	公制	英制
标签		
5 mil(Code 39)	9.0-12.0cm	3.5-4.7in

13 mil(UPC/EAN)	3.0-26.5cm	1.2-10.5in
20 mil(Code 39)	3.0-40.0cm	1.2-15.5in