

# M7106 二维条码扫描器

产品名称	M7106 二维条码扫描器
公司名称	深圳市东方盈润科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:万酷 型号:M7106
公司地址	深圳市南山区沙河工业区第36栋407号
联系电话	0755-36631826

## 产品详情

### m7106 手持式二维条码扫描器

#### 产品特征

1. 防护等级为ip54的工业设计，防尘防水，坚实和性能可靠。
2. 可以快速准确的解读一维和二维条形码，并且具有良好的纠错能力。
3. 可以直接解读手机和电脑屏幕上的条形码。

#### 技术参数

##### 物理参数

机身重量：150g

材 料：聚碳酸酯

数据线长度：1.5m

外形尺寸：170mm x 100mm x 75mm

##### 电气特性

接口 rs232 usb（只支持ms和mac操作系统）

直流电源适配器 usb电源

电源电压 直流+5v  $\pm$  5%

电流消耗  $\pm$  10%

开机电流 60毫安 60毫安

待机电流 40毫安 40毫安

工作电流 300毫安 300毫安

解码能力

australian post, aztec, bpo, canada post, codabar, codablock, code 11, code 39, code 93, code 128/ean128, datamatrix, dutch post, ean.ucc composite, interleaved 2 of 5, japan post, matrix 2 of 5, maxicode, micropdf417, msi code, pdf417, planet, plessey code, postnet, qr code, rss, standard 2 of 5, telepen, tlc 39, upc/ean.

环境参数

工作温度：-20 ° c to 60 ° c (-4 ° f to 144 ° f)

存储温度：-30 ° c to 70 ° c (-22 ° f to 158 ° f)

相对湿度：5% to 95% (不凝结)

环境光照：正常室内与室外阳光的直射

性能参数

光源 可见红光630nm + 10nm

最大可读码速度 每秒/25厘米

分辨率 640 (水平) x 480 (垂直), 256 gray levels

扫描角度 45 ° (水平), 30 ° (垂直)

接口 rs-232, usb (虚拟端口, 只支持ms和mac操作系统)

密度标记 视野范围

标签 公制 英制

5 mil(code 39) 9.0-12.0cm 3.5-4.7in

13 mil(upc/ean) 3.0-30.5cm 1.2-12.0in

20 mil(code 39) 3.0-45.0cm 1.2-16.5in

pdf417(10mil) 5.0-22.5cm 2.0-8.8in

datamatrix(10mil) 5.2-24.0cm 2.1-9.4in

#### 可靠性参数

#### 抗热冲击性能

最高温度：60 ° c (140 ° f)

最低温度：-20 ° c (-4 ° f)

循环周期：30分钟高温；30分钟低温

循环次数：24

#### 抗机械冲击性能

振 动：2000 g, 0.7 ms, 3 axis

摔 落：可承受1.2米跌落至水泥地面上