

# 小区供水设备首选乾坤无塔供水

产品名称	小区供水设备首选乾坤无塔供水
公司名称	开封市乾坤供水设备有限公司
价格	6000.00/台
规格参数	品牌:乾坤 型号:可选
公司地址	开封市禹王台区汪屯乡大苏村
联系电话	0371-27893344 13781153344 , 13781163344

## 产品详情

全自动气压无塔供水设备、自动变频恒压供水设备，消防供水设备、无负压供水设备以及消防生产（生活）两用供水设备、压力罐、油罐等。生产的无塔供水设备采用先进的焊接工艺，储水设备内壁均采用新型防腐材料，环保无污染。设备规格齐全，容积2-100立方，该设备具有投资少、安装快、操作便捷、比建造高水位水塔节约投资15%-60%的国有资源，广泛用于工厂、农村、住宅区、高层建筑、学校、部队的生活用水和消防用水。供水在20-20000户，日供水量在20-50000立方，供水高度达300米，即100层楼房。赢得了广大客户的信赖，多次被评为省、市级先进企业、重点保护、重合同守信用企业单位。变频供水设备是一种新型的节能供水设备。该设备运用当今最先进的微电脑控制技术，将变频调速器与电机水泵组合而成的机电一体化高科技节能供水装置。变频恒压供水设备以水泵出水端水压为设定参数，通过微机自动控制变频器的输出频率从而调节水泵电机的转速，无塔供水器实现用户管网水压的闭环调节，使供水系统自动恒稳于设定的压力值：即用水量增加时，频率提高，水泵转速加快；用水量减少时，频率降低，水泵转速减慢。这样就保证了整个用户管网随时都有充足的水压（与用户设定的压力一致）和水量（随用户的用水情况变化而变化）。无负压供水设备具有节省投资、高效节能、运行成本低；智能化程度高，操作简单、节省人力；环保卫生；保护功能齐全；占地少、安装方便；延长设备的使用寿命；无负压供水设备过流部件的材质一般采用不锈钢制作，也可根据用户的要求定制其他材质。乾坤供水设备有限公司与全国多处专业设计和科研部门建立了紧密的合作关系，以雄厚的技术力量，在国内十几个省、市的上万家工厂、企业安装施工，展示了企业实力，多年来设备一次交验合格率百分之百，受到用户和专家的好评。无塔供水设备一、概述 该立式无塔供水设备杰出长处是，不需缔造水塔，出资小、占地少，选用水气主动调理、主动作业、节能与自来水主动并网，停电后仍可供水，调试后数年不需看守。比缔造水塔节省出资70%，比健在高位水箱节省出资60%，大大节省土建出资，广泛用于企事业单位、住宅区及乡村的出产、生计、作业用水。供水户在20 - 2000户。日供水量在20 - 50000m<sup>3</sup>，供水高度达150米，即50层高楼。运用我公司变频无塔供水技术，只需在锅炉房或地下室，挤出一点当地即可装置，有自来水的单位，运用该设备可以调理顶峰用水量，添加水压，能在顶峰用水时，满足大面积用水和高楼层用水。没自来水的单位、工厂或乡村，只需用该设备接通水源即可得到同水塔相同的作用，使您满足的用上自来水，我公司出产的立式无塔供水设备为一体型设备，包管现场施工5天装置结束。欢送广阔用户到公司看样订购。二、设备作业原理 本设备选用气压式供水。运用密封罐体，使部分增压到达供水意图。具体作业次序是由水泵将水经过逆止阀压入罐体是罐内气体遭到紧缩，压力逐步增大。当压力到达指定上限时电接点压力表经过控制柜使泵机主动中止。设备中的水压高于外界压力，主动送水至供水管网。当罐体内水位降低，气压减小到指定的下限方位时，电接点压力表经过控制柜使水泵

重新启动。如此重复，使设备不断供水。当罐内气体缺乏时，补气阀可主动补气。本设备不许装备专职操作人员。