

# 华东氧化风机|脱硫罗茨风机|电厂罗茨风机通用

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 华东氧化风机 脱硫罗茨风机 电厂罗茨风机通用    |
| 公司名称 | 山东化东风机有限公司                |
| 价格   | 5200.00/台                 |
| 规格参数 | 品牌:华东<br>型号:三叶型           |
| 公司地址 | 济南市章丘市绣惠镇太平工业园2号          |
| 联系电话 | 0531-67804861 18866134592 |

## 产品详情

氧化风机设在氧化风机房内，华东氧化风机，脱硫罗茨风机，电厂罗茨风机通用其作用是为吸收塔浆池中的浆液提供充足的氧化空气。华东氧化风机，脱硫罗茨风机，电厂罗茨风机通用通过矛状空气喷管手动切换阀进行隔断。华东氧化风机，脱硫罗茨风机，电厂罗茨风机通用隔断时喷管可以通过开启冲洗水管的手动切换阀进行冲洗。

氧化风机采用罗茨风机，每台包括润滑系统、进出口消音器、进气室、进口风道（包括过滤器），吸收塔内分配系统及其与风机之间的风道、管道、阀门、发兰和配件、电机、联轴节、电机和风机的共用基础底座、就地控制柜、冷却器等。

罗茨风机是一种定排量罗茨式风机，如下图所示，靠安装在机壳1上的两根平行轴5上的两个“8”字形的转子2及6对气体的作用而抽送气体。转子由装在轴末端的一对齿轮带动反向旋转。

当转子旋转时，空腔7从进风管8吸入气体，在空腔4的气体被逐出风管，而空腔9内的气体则被围困在转子与机壳之间随着转子的旋转向出风管移动。当气体排到出风管内时，压力突然增高，增加的大小取决于出风管的阻力的情况而无限制。

只要转子在转动，总有一定体积的气体排到出风口，也有一定体积的气体被吸入。