

# 单面彩钢酚醛风管A级酚醛保温板

产品名称	单面彩钢酚醛风管A级酚醛保温板
公司名称	河北大城县中祥保温材料有限公司
价格	28.00/平方米
规格参数	品牌:中祥 型号:3000*1200*20 抗压强度:250
公司地址	河北省廊坊市大城县权村工业区
联系电话	0316-7092866

## 产品详情

1) 双面复合铝箔酚醛板 ( 墙面保温装饰一体化、空调保温风管 )

2) 单面彩钢单面铝箔酚醛保温板 ( 空调风管 ) 3) 单面镀锌铁皮单面铝箔酚醛复合板 ( 空调风管 )

4) 酚醛保温板表面复合其他材料, 如界面剂、网布砂浆等 ( 有a级防火要求的建筑墙体保温 )

5) 酚醛彩钢夹芯板是应用于钢结构厂房、净化工程车

间、洁净室、制...车间、活动房、轻钢别墅的绝佳材料, 酚醛彩钢夹芯板保温层采用防火保温性能极佳的酚醛保温板, 由两层预涂钢板

及板间高性能酚醛保温板隔热层在工厂预发泡成

型, 集节能、环保

、经济和美观等特点于一身, 酚醛彩钢夹芯板是高档美观的节能型建筑围护系统的理想选材。酚醛保温板的导热系数在0.023左右 ( 约是聚苯的1/2, 聚苯板的传热系数在0.042左右 ), 防火等级是不燃A级 ( 可耐150 高温 ), 同时价格与聚氨酯差不多。聚苯乙烯泡沫和聚氨酯泡沫都易燃, 不耐高温, 目前正受到消防部门的限制使用, 对防火要求严格的场所, 政府部门已有明文规定只能用防火酚醛保温板及其夹芯板。酚醛保温板可以有效解决建筑防火保温问题, 防火酚醛保温板在高温下不熔滴、不软化、发烟量低, 不扩散火焰, 耐火焰穿透, 防火性能出色, 并且具有良好的保温节能效果, 将优异的防火性能与良好的节能效果集于一身, 适合于外墙外保温。中祥酚醛材料的气密性: 其特有的隐形法兰及纵向接头确保风管在1000Pa风压下使用, 漏风量不大于0.81/s.m<sup>2</sup>, 是传统风管的8倍。

空气损失: 空气流动的磨擦损失处于极低水平, 降低了冷量的损失。管道内输送的空气能长期维持温度、湿度和纯度的原有水平。

酚醛复合风管防火性：耐火等级达到难燃B1级。具有优良的阻燃性，烟气的毒性和不透明度被减少到最低。

酚醛复合风管隔音防震性：中祥风管板材为单一材料体，其厚度为20mm~30mm，且为独立微孔结构，重量轻（1.4kg/m<sup>2</sup>）有较好的隔音效果，能有效减低颤震。

酚醛复合风管使用寿命：是传统风管的4—6倍。表面的铝箔已作防腐处理，化学性能稳定，具有较高的防腐耐磨性。

公司名称：大城县中祥保温材料有限公司

销售经理：马经理13623268658

销售电话：0316-7092866 QQ：2310222391

公司地址：河北省廊坊市大城县权村工业区